

VS Spormål stand alone persbil m/dislpay

Bruksområder

- Moderne og raskt stand alone spormål-system for person -og varebil
- Måler hurtig og enkelt eventuelt sporingsavvik ved overkjøring
- Gir en indikasjon på om det er behov for hjulstillingskontroll/-justering
- Nyttig mersalgsverktøy for verksteder

Egenskaper

- Settet består av ei gulvmontert spormålsplate og et digitalt display
- Spormålsplata kan rulle sideveis på lagre
- Ved overkjøring vil sideveis krefter fra dekket skyve spormålet sideveis avhengig av hvor stor sporingsvinkel kjøretøyet har
- Utslaget på spormålsplata måles i m/km, og gir en god indikasjon på om springen er OK eller ikke
- Hjulstillingskontroll anbefales ved måleverdi 4-7 m/km, og sterkt ved måleverdi høyere enn 7 m/km
- Positiv verdi i m/km betyr positiv sporing (toe-in/spissing), og negativ verdi i m/km betyr negativ sporing (toe-out/spredning)
- Testresultater kan lagres på for -og bakaksel
- Mulighet for utskrift direkte fra display (skriver ikke inkludert) eller via tilkobling til PC med nettleser
- Spormålsplate installeres i gruve med mål L:530 mm, B:710 mm, D:38 mm, og med trekkerør for signalkabel
- Leveres med digitalt display (SS32), spormålsplate (SS2000HP), veggbrakett og IR-fjernkontroll



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
ANA SS32 SPORMAL	VS Spormål stand alone persbil m/dislpay

Tekniske data:

- Gruvemål sporplate (LxBxD): 530x710x38 mm.
- Maks. aksellast: 4.000 kg.
- Mål sporplate (LxBxH): 510x650x38 mm.
- Måleområde: 0-20 m/km spissing og spredning
- Spenningsforsyning: 230V 1-fas 50Hz

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ANA 907707	VEGGBRAKETT
ANA 902047	SORT HVIT PRINTER R501
ANA 903566	Veggbrakett for skriver