

## GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)

### Bruksområder

- Kraftig 12 Volt vertikal inverter-batterilader for hengende montering på vegg eller kjøretøyløtter
- Støtter opp til 120 Ampere ladestrøm på stabil 12 Volt spenning i diagnosefase
- Leverer den beste ladesyklus anbefalt for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøy på markedet
- USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar

### Egenskaper

- Intuitivt grensesnitt tilgjengelig i 22 språk
- 4 DRIFTSMODUSER:
- LADING: For 12V bly- eller litium-batterier med kapasitet fra 5 til 1.500 Ah
- DIAGNOSTIKK: Understøtter 12V-system opp til 120A i diagnostisk fase
- SHOWROOM: Gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret på demobiler. Den styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- TESTER: Gjør at du kan kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator
- 100% TILKOBLT:
- Legg til, slett eller modifier lademoduser og profiler via USB
- Konfigurasjonsfiler tilpasset applikasjonen din
- Hent fram ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smartmodul kontaktor)
- AUTOMATISK LADING:
- Forlenger levetiden og ytelsen til bly- (gel-, AGM-, væske-, kalsium- osv.) og litiums- (litium-ion- «standard-» + litium-jernfosfat-) batterier
- Spesifikk ladningskurve i 8 trinn (bly) eller 9 trinn (litium) uten tilsyn
- Gjenoppretter dypt utladede batterier > 2 V (automatisk SOS-Recovery)
- TEKNOLOGI OG AVANSERTE FUNKSJONER:
- FV Fleksibel spenning, laderen er i drift med en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V
- Auto-Detect-funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen
- Auto-Restart-funksjonen i tilfelle strømbrydd uten å slette innstillingene
- Kontroll og kalibrering av kabler
- Låsing, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for verksteder og utstillingssaler
- Opptil 12 ladeprofiler tilgjengelige, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier
- SIKKERHET:
- Beskyttelse av kjøretøys elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister
- Utskiftbar sikring som beskytter mot feil bruk
- Temperaturføler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk
- ERGONOMI:
- Kompakt og robust utforming med kabelspole på forsiden
- Puter til støt- og vibrasjonsabsorpsjon
- Standard festebraketter inkludert
- Alternativt oppheng med magnetfeste tilgjengelig som tilbehør



### Varianter:

#### Artnr.

GYS 025677

#### Varebetegnelse

GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)

### Tekniske data:

- Anbefalt batteri Max. [Ah]: 12 V / 1.500 Ah.
- Beskyttelsesgrad: IP 20
- Dimensjoner: 340x150x250 mm.
- Effekt: 2.000 W
- Egenvekt: 6.5 kg.
- Ladestrøm maks.: 120 A
- Sikringsstr.: 150 A
- Spenningsstilførsel: 220-240 V AC 50 Hz

| Artnr.             | Varebetegnelse                           |
|--------------------|------------------------------------------|
| MAH VP 251232      | Ma Star 3,5t A Comfort 400V              |
| MAH VP 251232 230V | VS3 Ma Star 3,5t A Comfort 230V          |
| RTY SPOA3TSEH2EV   | 2-søyler 3.5T S-versjon EV EH2 400V      |
| RTY SPOA40M5EH1    | VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH1           |
| RTY SPO40E5EH4X    | VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH4           |
| RTY SPO40M5EH2     | VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH2           |
| RTY SPO40M5EH4     | VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH4           |
| RTY SPOA3TSSCVAS40 | 2-Søyler VAS6814 3,5T SCVERSJON EH2 400V |
| RTY SPOA3TSSCEH223 | VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH2 230V     |
| RTY SPOA3TS5EH1230 | VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 230V          |
| RTY SPO55E-EH2     | 2-SØYLER 5.5 TONN                        |
| RTY SPO55E-EH1     | 2-SØYLER 5.5 TONN                        |
| RTY SPOA3TSSCEH123 | VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH1 230V     |
| RTY SPOA3TSAFEH123 | VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH1 230V           |
| RTY SPOA3TSSCEH240 | VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH2 400V     |
| RTY SPO40M5EH1     | VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH1           |
| RTY SPO55E-EH4     | 2-SØYLER 5.5 TONN                        |
| RTY SPOA3TSNEH1GEZ | 2-søyler 3.5T S-versjon EH1 230V         |
| RTY SPOA3TSNEH2GEZ | 2-søyler 3.5T S-versjon EH2 230V         |
| RTY SPOA40E5EH2    | VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2           |
| RTY SPOA3LX        | 2-søyler hydr 3.5T f/lave tak m/asym arm |
| RTY SPO65EVAS      | 2-SØYLER 6.5 TONN VAS 6355A              |
| RTY SPO55EVAS      | 2-SØYLER 5.5 T VAS 771 017               |
| RTY SPOA3TMAFEH223 | VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH2 230V           |
| RTY SPOA3TSAFEH223 | VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH2 230V           |
| RTY SPOA3TS5EH2230 | VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 230V          |
| RTY SPO65E-EH2-LWB | 2-SØYLER 6.5 TONN                        |
| RTY SPO65E-LWB     | 2-SØYLER 6.5 TONN                        |
| RTY SPO40E5EH2X    | VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2           |
| RTY SPO55E         | 2-SØYLER 5.5 TONN                        |
| RTY SPOA3TMEH2GEZ  | 2-søyler 3.5T M-versjon AF EH2 230V      |
| RTY SPOA3TSFEH1GEZ | 2-søyler 3.5T S-versjon AF EH1 230V      |
| RTY SPOA40E5VAS    | 2-SØYLER 4.5T VAS 6354A                  |
| MAH VP 251230      | Ma Star 3,5t A Stock 400V                |
| RTY SPO40E5EH1X    | VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH1           |
| RTY SPOA40E-BMW    | 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON BMW              |
| GYS 029637         | MOUNTINGBRACKET MAGNETFIX GYSFLASH102.12 |
| KND 35013000       | SK2055 EFA 2-SØYLER 400V                 |
| KND 35012001       | SK2055-33 2-SØYLER 230V                  |
| KND 35012000       | SK2055-33 2-SØYLER 400V                  |