

GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)

Bruksområder

- Kraftig 12 Volt vertikal inverter-batterilader for hengende montering på vegg eller kjøretøyløtter
- Diag+ støtter opp til 100 Ampere lade strøm på stabil 12 Volt spenning i diagnosefase
- Leverer den beste ladesyklus anbefalt for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøy på markedet

Egenskaper

- 5 forskjellige moduser tilgjengelig:
- LADING: For 12V-batterier (Bly/AGM/Gel) med kapasitet fra 20 til 1.200 Ah
- DIAG+: Understøtter 12V-system opp til 100A i diagnostisk fase
- BATTERISKIFTE: Sikrer stabil strømtilførsel til kjøretøyet under batteriskifte for å bevare minneinnstillinger
- STRØMFORSYNING: Tilpass laderen i stabilisert strømforsyning med riktig spenning og justerbar maksstrømstyrke
- SHOWROOM: Laderen vil kompensere strømmen som brukes av kjøretøyet elektriske forbrukere
- Avanserte funksjoner:
- AUTO RESTART-funksjon memoriserer innstillingene i tilfelle strømbrudd og restarter automatisk
- KABELLENGDEKALIBRERING gjør at man kan benytte annen lengde på ladekablene (opp til 2x8 m.)
- LÅST SHOWROOM-MODUS for å unngå feil bruk av ukyndige
- 4 LADEKURVER TILGJENGELIG med Easy mode for forenklet lading av blysyrebatterier
- EKSPERTMODUS for oppsett av spesialladekurve
- 100% automatisk lading:
- 9-trinns ladekurve sikrer maksimal batteriytelse og levetid
- Laderen kan gjenopplive dyptutladede batterier med mindre enn 2V resterende spenning
- Beskyttelse av kjøretøyet elektroniske systemer mot kortslutning, polaritetsfeil overlading og gnist
- Utskiftbar sikring beskytter mot feil bruk
- Temperatursensor beskytter laderen mot intern overoppheting
- Automatisk Stand-by modus ved frakobling av batteri
- Kompakt og robust chassis med kabelholder og 2x5 m. ladekabler
- Beskyttelsesputer for opptak av støt og vibrasjon
- Standard festebraketter inkludert
- Alternativt oppheng med magnetfeste tilgjengelig som tilbehør
- Lengre ladekabler tilgjengelig som tilbehør (2x8 m.)



Varianter:

Artnr.

GYS 029606

Varebetegnelse

GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)

Tekniske data:

- Spenningstilførsel: 220-240 V AC 50 Hz
- Lade strøm maks.: 100 A
- Anbefalt batteri Max. [Ah]: 12 V / 1.200 Ah.
- Effekt: 1.600W
- Sikringsstr.: 125 A
- Dimensjoner: 295x117x345 mm.
- Beskyttelsesgrad: IP 21
- Egenvekt: 5.8 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VP 251232	Ma Star 3,5t A Comfort 400V
RTY SPOA3TMFEH2GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon AF EH2 230V
RTY SPOA3TSFEH1GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon AF EH1 230V
RTY SPOA4OE5VAS	2-SØYLER 4.5T VAS 6354A
MAH VP 251232 230V	VS3 Ma Star 3,5t A Comfort 230V
RTY SPO4OE5EH1X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH1
RTY SPOA4OE-BMW	2-SØYLER 4.5T E-VERSJON BMW
GYS 029637	MOUNTINGBRACKET MAGNETFIX GYSFLASH102.12
KND 35012000	SK2055-33 2-SØYLER 400V
GYS 056572	CABLES 8.0m - 16mm² + CLAMPS FOR GYSFLAS
MAH VP 251230	Ma Star 3,5t A Stock 400V