

AQUA 10 bremsevæskekoker

Bruksområder

- Nøyaktig bremsevæsketest ("koker") med lukket målekammerprinsipp, for sikker kontroll av bremsevæskens kokepunkt
- Egnet for bruk under Periodisk Kjøretøykontroll (PKK)
- Svært sikker målemetode med oppvarming av bremsevæskeprøve i lukket trykkammer og påfølgende måling av damptrykk uten behov for avsug
- Bremsevæskekokeren er kalibrerbar

Egenskaper

- Innfir krøyene til måling av bremsevæskens kokepunkt under PKK
- Nøyaktig og pålitelig måleresultat - tysk Romess® OEM-kvalitet
- Innehar offisiell godkjenning fra Østerrikske myndigheter som lenge har hatt lovpålagt kontroll av bremsevæskekokepunkt
- Unikt konsept med lukket målekammer gir realistisk måling - ingen måleteil fra atmosfæretrykk og luftfuktighet!
- Testmetoden med lukket system simulerer reell situasjon i kjøretøyet
- Bremsevæskeprøve tas fra kjøretøyet med pipette
- Bremsevæskeprøven sprøytes inn i apparates målekammer
- Lukk ventilene og trykk på startknappen
- Gass/-damptrykk måles ved oppvarming av bremsevæsken
- Les av resultat på manometeret
- Nøyaktig manometer med trinn på 0.1 bar
- Lavt trykk (lite vanddamp) tilsvarer høy bremsevæskeskvalitet (lavt vanninnhold)
- Lettavlest manometer m/temp. (°C) / trykk (bar)
- Grønn og rød indikatorfarge for anbefalt OK / ikke OK resultat
- Lukket testkammer - ingen kontakt med væsken eller inhalasjon av gasser
- Avsug ikke nødvendig
- Drives av 230V nettspenning, 5 meter strømledning
- Leveres med 10 sprøyter/pipetter for bremsevæske-prøvetakning og oppsamlingsbeholder



Varianter:

Artnr.

RMD 4510

Varebetegnelse

AQUA 10 bremsevæskekoker

Tekniske data:

- Beskyttelse CE: IP43
- Dimensjoner (LxBxH): 210x270x245 mm.
- Driftsspenning: 230V/50 Hz
- Manometer: 0 - 2.5 bar
- Måleområde: 120 - 250+ °C
- Måleusikkerhet: < 15 °C
- Vekt: 4.5 kg.

Tilbehør:

Artnr.

RMD 46102

Varebetegnelse

Sett m/100 pipetter og 3 kanyler f/AQUA 10