

DEKKOMLEGGER 230V 1FAS M/SJOKKFYLLER

Bruksområder

- Dekkomlegger med sjokkfyller godkjent av Volkswagen AG
- Robust allround-maskin for 10-24" person- og varebilhjul
- Med hjelpearmer for skånsom og brukervennlig montering og demontering av høytyltesdekk og punkteringsfrie dekk i henhold til bilfabrikantenes anvisninger
- Velegnet for store dimensjoner og krevende dekk så vel som normale dimensjoner og dekk

Egenskaper

- Anbefalt av Volkswagen
- WDK-sertifisert (for bruk på punkteringsfrie dekk iht. dekkfabrikantenes prosedyrer)
- Plass til oppspenning av hjul med inntil 1.000 mm. diameter
- Plass til oppspenning av felg med inntil 12" bredde (13" hjulbredde inkl. dekk)
- Utvendig oppspenning av 10-24" felger og innvendig oppspenning av 12-24" felger
- Høy oppspenningskraft med 2 sylindre
- 230 V 1-fas tilkobling med frekvensomformer til 3-fas og avansert PROspeed-teknologi for trygg og skånsom dekkmontering
- Hastighetstrinn 1 (7 o/min) for presisjonsarbeid
- Hastighetstrinn 2 (variabel 7 til 18 o/min) er momentstyrt og sørger for optimal behandling av dekket under montering. Høyeste mulige hastighet velges automatisk av maskinen ut fra aktuell belastning
- Justerbar 3-trinns bead-løsner med vinkelinnstilling på bladet og dobbeltvirkende sylinder
- Pneumatisk pedalbetjent tiltbart tårn med automatisk avstandsinstilling av monteringsfot
- Rask pedalbetjent luftfyller
- Sjokkfyllersystem (GP-versjon)
- Verktøyboks med 3 hyller og integrert presisjonsmanometer
- Leveres med VW/Audi monteringsfot (med hurtigkobling) for felger med utstikkende eiker i tillegg til std. monteringsfot
- Leveres med hjelpearmer, WDK monteringssett for punkteringsfrie dekk/lavprofildekk, dekkspak, holder for 5 kg. monteringspasta og plastbeskyttere for oppspenningsklør/monteringsfot/bead-løsner
- Lakkert i grått (RAL 7040) for VW-gruppen



Varianter:

Artnr.

JBD VAS 741 041 GP
JBD VAS 741 041

Varebetegnelse

DEKKOMLEGGER 230V 1FAS M/SJOKKF
DEKKOMLEGGER 230V 1-FAS

Tekniske data:

- Dimensjoner (BxDxH): 1.220 x 1.700 x 1.870 mm.
- Felgbredde: 3 - 12"
- Felgdiameter innv. oppsp.: 12 - 24"
- Felgdiameter utv. oppsp.: 10 - 24"
- Hastighet: 7 (konst.) / 7 - 18 o/min. (variabel)
- Lufttilførsel: 8 - 12 bar
- Maks. hjulbredde (dekk): 13"
- Maks. hjuldiameter: 1.000 mm.
- Strømforsyning: 1-fas 230 V
- Vekt: 310 kg.