

## Dekkskifter m/hj. armer 1-fas inverter

### Bruksområder

- Svært robust dekkomlegger for 10-28" person- og varebilhjul
- Konstruert for unik stivhet og styrke ramme og tårn
- Suveren hastighet på beadløsner og luftfyller
- Tecnoroller NG hjelpermer for omlegging av stive lavprofil-/høyprestasjonsdekk og run flat-dekk

### Egenskaper

- Kraftig G-rammekonsept utviklet med databasert FEM-styrkeberegninganalyse minimerer bevegelse i tårnet under demontering/montering av selv de vanskeligste lavprofil- og run flat-dekk for å unngå felgskader
- Hele 140 x 140 mm dimensjon på tårnet, og vertikal monteringsarm med stabil sekskantprofil
- Enkel og brukervennlig pneumatisk Tecnoroller NG hjelpermer for demontering og montering av vanskelige lavprofildekk og punkteringsfrie dekk
- Kraftig 230V 1-fas til 3-fas frekvensomformerstyrt motor med 2 hastigheter betjent via pedal (7 og 15 o/min.)
- Svært rask luftfyller med manometer samt effektivt sjokkfyllersystem med luftdyser i oppspenningsklørne
- Nytt og tidsriktig design
- Relativt lavt chassis som gjør det mer komfortabelt å jobbe med brede hjul
- Knebeskyttere på dekkomleggerens bord for økt sikkerhet for operatøren
- Rundt bord med hurtig selvsentrerende oppspenningsklør med nytt design
- Plass til oppspenning av store hjul med inntil 1.200 mm diameter
- Høyt tårn gir plass til brede hjul (felgbredde 12.5")
- Bead-løsner med 4 breddeposisjoner, med skål som kan vris i ønsket vinkel
- Utvendig oppspenning av 10-24" felger og innvendig oppspenning av 12-28" felger
- Pneumatisk styring av tårnet
- Leveres med oljeforstøver og vannutskiller (plassert lett tilgjengelig på siden for inspeksjon)
- Fleksibel og solid dekkpastaholder som takler store spenn
- Leveres med dekkspak, plastbeskyttere for klør/beadfoot /beadløsner og kost for dekkpasta



### Varianter:

#### Artnr.

SIC EVO 624 S ITV1

#### Varebetegnelse

Dekkskifter m/hj. armer 1-fas inverter

### Tekniske data:

- Felgbredde: 3 - 12.5"
- Felgdiameter innv. oppsp.: 12 - 28"
- Felgdiameter utv. oppsp.: 10 - 24"
- Hastighet: 7 - 15 o/min.
- Lufttilførsel: 8 - 10 bar
- Maks. hjuldiameter: 1.200 mm.
- Strømforsyning: 1-fas 230 V (inverter)
- Vekt: 445 kg.

### Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
BUT 2440000	DEKKSPAK BUTLER FORNIKLET
BUT 2994000	PLAST BESKYTTER FOR SPAK
WIP A2263	Plastbeskytter dekkspak Lang STK
SIC 102148	Plastbeskytter klør a 4stk EVO 624/628
SIC 101503	PLASTBESKYT. MOT.HODE SETT
SIC 106190	Rullebrett for beadløsner Sicam
SIC 101575	MC OG SMÅHJULSADAPTER EVO
SIC 1695107469	Hjulløfter f/EVO dekkomleggere
SIC 103261	Beadpreseverktøy f/standard felgbrønn
SIC 103216	Beadpresesverktøy høy f/dyp felgbrønn
SIC 102584	Verktøyhyller for Sicam EVO dekkomlegger
SIC 108055	Presskon f/felgsenterhull v/utv. oppsp.
SIC 103302	Låseklemme for dekkbead v/dekkomlegging
SIC 107490	Beadrullestopper Sicam Tecnoroller NG
SIC 108115	Plastspak/vektskråpe
SIC 103210	Mont.Fot Plast Kit m/Holder MC
SIC 103211	Mont.Fot Plast Kit m/Holder BIL