

GIRKASSEJEKK 600 KG VLT6

Bruksområder

- Hydraulisk girkassejeck med lav minimumshøyde og pneumatisk hurtiggang til løftehøyde

Egenskaper

- Teleskopisk sylinder med 3 trinn sikrer en meget lav minimumshøyde (kun 720 mm.)
- Fem-bent konstruksjon gir svært god stabilitet
- Store og robuste svingbare hjul (2 låsbare) gir optimal mobilitet
- Enkel fotbetjening med 3 pedaler (pneumatisk hurtiggang, løft og senk med variabel hastighet) frigjør begge hender til arbeidet
- Innebygget sikkerhetsventil sikrer mot overbelastning
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstruktur
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder)



Varianter:

Artnr.

ACH 90 865 00

Varebetegnelse

GIRKASSEJEKK 600 KG VLT6

Tekniske data:

- Bredde: 950 mm.
- Hjulstørrelse: Ø 125 mm.
- Høyde trinn 1 / 2 / 3: 1.120 / 1.520 / 1.915 mm.
- Kapasitet: 600 kg.
- Lufturtiggang kapasitet trinn 1 / 2 / 3: 200 / 120 / 60 kg.
- Lufttilslutning: 8.5 - 12 bar
- Maks.høyde: 1.915 mm.
- Min.høyde: 720 mm.
- Slaglengde: 1.195 mm.
- Stempelstangdiameter: 30 mm.
- Vekt: 53 kg.

Tilbehør:

Artnr.

ACH 59 004 00

ACH 59 005 00

ACH 90 595 00

ACH 36 014 00

ACH 90 595 10

Varebetegnelse

GIRKASSEADAPTERPLATE 0.5T AS1

GIRKASSEADAPTERPLATE 1.0T AS3

SADEL S

GS1 løftepad

Fjærbensholder FB for girkassejeck