

## WT1500NT HYDRAULISK HJULLØFTER ROTERENDE

### Bruksområder

- Hydraulisk hjulløfter for demontering og montering av hjul på traktorer, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner
- Fleksibel og ergonomisk hjulløfter med høy operatørsikkerhet og enkel manøvrering
- Godt egnet for de største hjulene på markedet

### Egenskaper

- Kapasitet 1.500 kg
- For hjulstørrelser mellom 1.000 mm. og 2.400 mm.
- Maks. hjulbredde 1.200 mm.
- Hjulet kan roteres med en sveiv for å treffe bolthullene
- Det manuelle betjente håndtaket for hydraulikkumpen gjør det enkelt og trygt å løfte hjulet fra gulvet
- Hydraulikkumpen beveger løftegafflene mot/fra hverandre for å heve/senke hjulet
- Robust og samtidig letthåndterlig for én person.
- Med 4 stk. robuste 360° svingbare hjul
- Leveres med sikkerhetsstropp for sikring av hjulet
- Enkel montering av produktet kreves
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder)



### Varianter:

#### Artnr.

ACH 61 020 00

#### Varebetegnelse

WT1500NT HYDRAULISK HJULLØFTER RC

### Tekniske data:

- Hjulbredde: Maks. 1.200 mm.
- Hjuldiameter: 1.000 - 2.400 mm.
- Høyde: 1.455 mm.
- Kapasitet: 1.500 kg.
- Lengde: 1.040 mm.
- Rulle-/gaffellengde: 690 mm.
- Rulleavstand: 900 - 1.650 mm.