

Elektro-hydraulisk presse P100EH2

Bruksområder

- Solid elektrohydraulisk presse til tungbilverksteder

Egenskaper

- 100 tonn presskapasitet
- Slaglengde 300 mm. for krevende oppgaver
- Elektrohydraulisk 2-trins pumpe (presshastighet 6.2 mm/sek)
- Trinnløs innstilling av presstrykk opp til 100 tonn
- Dobbeltyrkende og sideveis flyttbar sylinder/pressestempel
- Vinsj med manuell sveiv for heving/senking av pressbord
- Innebygget manometer i bekvem øyehøyde
- Innebygget sikkerhetsventil forhindrer overbelastning
- Bred og helsveist ramme og pressebord sikrer stor fleksibilitet
- Avtagbar pressko for montering av diverse pressdorer
- Inkludert 2 stk. anleggsklosser



Varianter:

Artnr.

ACH 70 265 00

Varebetegnelse

Elektro-hydraulisk presse P100EH2

Tekniske data:

- Alt. strømforsyning: 230V 3-fas 50Hz
- Bredde: 1.765 mm.
- Bredde mellom ben: 1.100 mm.
- Dybde mellom ben: 325 mm.
- Gjenvinningshastighet: 8.30 mm/s
- Hastighet: 6.20 mm/s
- Høyde: 2.040 mm.
- Innv. høyde: 35-635 mm.
- Kapasitet: 100 tonn
- Slaglengde: 300 mm.
- Strømforsyning: 400V 3-fas 50Hz
- Vekt: 1.215 kg.

Tilbehør:

Artnr.

ACH 70 010 00

ACH 70 177 90

Varebetegnelse

Pressverktøysett PS

SKJERM PS100 FOR P100H