

VS ECOLIFT ECO-90 5200 400V

Bruksområder

- Unik patentert inground tungbillofter med sakser som gir svært grunn installasjonsdybde
- 13.500 kg. løftekapasitet per saks
- Velegnet for svært lave kjøretøy (eksempelvis busser med lavt gulv)
- Den store fleksibiliteten gjør den også egnet for leddbusser, brann – og redningsbiler og ulike flerakslede kjøretøy
- Enkel installasjon ideell for ustabile grunnforhold eller ved nærhet til berggrunn eller grunnvann

Egenskaper

- Kan som standard leveres med 2 sakser (ECO-60 27.000 kg.) eller 3 sakser (ECO-90 40.500 kg.)
- Mange tilpassede konfigurasjoner tilgjengelig – også tandemløsning med 54.000 kg. løftekapasitet
- Enkel og kostnadsbesparende installasjon – ingen komponenter støpes fast i betong
- Leveres som en ferdig sammensatt og testet enhet
- Mulig å ta med seg til et annet bygg f.eks. når virksomheten flyttes
- Kun 860 mm. installasjonsdybde (under halvparten av løftehøyden)
- Løftehøyde 1.780 mm.
- Installasjonsbredde 1.270 mm.
- Løftetid ca. 80 sekunder
- Tilgjengelige rekkevidder på de horisontalt bevegelige løfteenheterne er 3.000, 4.000 og 5.200 mm.
- Automatisk, vedlikeholdsfritt og solid rulledeksel i aluminium som tåler en hjulbelastning på 6.000 kg. og en punktbelastning på 3.400 kg. på 5 x 5 cm areal (f.eks. støtdebukk)
- Robust mekanisk låsesystem som er aktivt over hele løftespekteret og avlaster hydraulikksystemet 100 % i låst hvileposisjon
- Høy stabilitet og sikkerhet via 5 cm tykke robuste sakser av høystyrkestål
- Hydraulikksystemet er plassert i det frittstående styreskapet og er lett tilgjengelig for vedlikehold og service
- Jevnt og sikkert løft selv ved ulik søylebelastning sikres via et industriutprøvd elektronisk styrt synkroniseringssystem
- Maksimal løftehøyde er programmerbar
- Akustisk varslings
- Miljøvennlige løsninger - kan f.eks. bruke biologisk nedbrytbar hydraulikkolje
- Høytrykks- hydraulikksylindere med lavt gjennomstrømningsvolum gjør at ECO-60 kun krever 26 liter hydraulikkolje og ECO-90 kun 40 liter
- Et bredt utvalg av løfteadaptere er tilgjengelig (noe er standard utstyr – annet er tilbehør)
- Tilgjengelig ekstrautstyr er bærbar fjernbetjening, tilleggsløfteadaptere, holder for løfteadaptere og dekkplater, biologisk nedbrytbar olje, minnefunksjon for opp til 16 akselavstandsinnstillinger samt ulike spesialkonfigurasjoner etter kundens behov
- Produseres i Illinois, USA



Varianter:

Artnr.

KND ECO905.2K400V
KND ECO603K400V

Varebetegnelse

VS ECOLIFT ECO-90 5200 400V
VS ECOLIFT ECO-60 3000 400V

Tilbehør:

Artnr.

KND 89010101

Varebetegnelse

Tralle for Koni Eco Lift adaptere/deksel