

VS3 TWIN F IV 3.5U 230V

Bruksområder

- Lavtbyggende og svært stabil premium sakseløfter
- Svært godt egnet for service, samt de fleste inspeksjons- og reparasjonsjobber
- En kanalløfter gir svært god plassutnyttelse på verkstedet
- For montering oppå gulv, eller for nedfelling i gulv
- Leveres med 3.5 tonn løftekapasitet

Egenskaper

- A-versjon er for montering oppå gulv
- U-versjon er for nedfelling
- Ingen forbindelse mellom sakser
- Dobbelt helhydraulisk løftesystem gjør den meget stabil og sikker
- Full løftekapasitet oppnås gjennom hele løfteregisteret fra bunn til topp
- Svært jevne bevegelser og rolig start fra bunnposisjon takket være innovativt kraftoverføringssystem for sylindrene
- Granulert overflate på løfteflate/plattformer for bedre friksjon og sikkerhet
- Lengdejusterbare løfteplattformer (1.550-2.100 mm.)
- Elektrostatisk pulverlakkering, dobbelt lag på bunnramme
- Automatisk synkronisering og høyt sikkerhetsnivå sikres med sensorer - LAM-prinsipp ("Linear Absolute Measurement")
- Minimumshøyde 105 mm.
- Sikkerhetssenkning med lydsignal de siste centimeterne ("CE-stop")
- Manuell senkefunksjon i tilfelle strømbrudd
- Ingen behov for trykklufttilførsel (kun strømtilførsel)
- Leveres med 2 m. slanger fra kabinett til løfter og slangebeskyttelsesdeksel
- A-utgaven leveres standard med korte fastmonterte påkjøringsramper
- Sett med 4 lange ramper som muliggjør adkomst for svært lave biler er tilbehør
- Tilgjengelig i VAS-utgave for Volkswagen/Audi/Škoda



Varianter:

Artnr.

MAH VP 250218-230V
MAH VP 250218

Varebetegnelse

VS3 TWIN F IV 3.5U 230V
TWIN F IV 3.5U 400V

Tekniske data:

- Hydraulikkolje: 15 l.
- Kjørebanebredde: 605 mm.
- Lengde påkjøringsramper: 560 mm.
- Løftehøyde (A-versjon): 1.920 mm.
- Løftehøyde (U-versjon): 1.815 mm.
- Løftekapasitet: 3.500 kg.
- Løftetid: 35 sek.
- Motor: 2,2 kW
- Plattformlengde: 1.550 - 2.100 mm.
- Påkjøringshøyde: 105 mm.
- Strømforsyning: 3-fas + N 230/400 V (se varianter)
- Total bredde (A-versjon): 1.955 mm.
- Total bredde (U-versjon): 2.000 mm.
- Vekt: 800 kg.

Tilbehør:

Artnr.

BOK 38.31.829
BOK 38.31.830
MAH VZ 970125
BOK GG-D1000.H30
MAH VZ 995730

Varebetegnelse

GUMMIKLOSS 200X100X40
GUMMIKLOSS 200X100X70MM
LANGE PÅKJ. RAMPER TWIN F IV
Rubber Ramp 1000x500x30
FARGETILLEGG TWIN KANALLØFTER