

## Kanalløfter 3.5T 2,2 m. m/flaps, varmgalvanisert

### Bruksområder

- 3.5-tonns varmgalvanisert sakseløfter/kanalløfter med kun 100 mm. overkjøringshøyde
- Med hengslede ramper på plattformene
- Lange plattformer (tot. 2.200 mm. m/ramper) gjør den egnet for lange biler
- Velegnet både til service og reparasjonsarbeider på personbiler/SUV og mange varebiler
- Kan installeres både oppå gulv og nedfelt i gruve

### Egenskaper

- Stabil og robust elektrohydraulisk sakseløfter med kapasitet på 3.5 tonn
- Plattform, ramper og bunnramme er varmgalvanisert
- Sakser pulverlakkert i grå farge (RAL 7040)
- Selve løfteplattformen er 1.48 m. lang, og totallengden inkl. hengslede ramper som kan løftes på er hele 2.2 m.
- Minimumshøyde på kun 100 mm.
- Maks. løftehøyde er 2.000 mm.
- Separat betjeningskabinett i robust stålkonstruksjon
- Lavvoltage styrestrøm (24V)
- Dobbelt hydraulisk-volumetrisk synkronisering
- Nivelleringskontrollsystem for plattformer
- Sikkerhetsventil mot overbelastning
- Sikkerhetsventil mot plutselig trykkfall
- Sikkerhetsfunksjon (fotvern) med lydsignal på den siste delen av nedsenkingen
- Nødsenkefunksjon ved strøbrudd
- Reversibel/valgfri påkjøringsretning
- Leveres med slangebeskyttelsesdeksler og 4 stk. 40 mm. gummiklosser/løfteputer
- Produsert i Italia



### Varianter:

#### Artnr.

EFM UP35FL2200

#### Varebetegnelse

Kanalløfter 3.5T 2,2 m. m/flaps, varmgalv

### Tekniske data:

- Arbeidstemperaturområde: -10/+40°C
- Arbeidstrykk: 260 bar
- Avst. mellom plattformer: 900 mm.
- Egenvekt: Ca. 850 kg.
- Løftehøyde: 2.000 mm.
- Løftekapasitet: 3.500 kg.
- Løftetid: Ca. 40 sek.
- Maks. avst. til betjeningskabinett: 2 m. (kan forlenges)
- Minimumshøyde: 100 mm.
- Motor: 3-fas 2.2 kW 50Hz
- Plattformbredde: 625 mm.
- Plattformlengde: 2.200 mm. (1.480+310+410)
- Strømforsyning: 3-fas 230/400V + N 16A C/D-karakteristikk
- Støynivå: <70 dB(A)
- Total bredde: 2.150 mm.
- Total lengde: 2.200 mm.

### Tilbehør:

#### Artnr.

BOK GG-D1000.H30

EFM ETEUP3522

EFM SPTUP35

EFM TRAV

EFM HLU155

EFM HLU156

BOK GG-D1000.H40

BOK GG-D1000.H50

#### Varebetegnelse

Rubber Ramp 1000x500x30

Inground-ramme for UP35 L2200

Slange-/kabelforlengelse per meter UP35

Tverrbjelker kapasitet 3.500 kg

Slangedeksel. Lengde 1000 mm. (galvanisert).

Slangedeksel, vinklet (galvanisert).

Rubber Ramp 1000x500x40

Rubber Ramp 1000x500x50