

Kanalløfter 3.5T 2 m. m/uttrekk, varmgalv.

Bruksområder

- 3.5-tonns varmgalvanisert sakseløfter/kanalløfter for inground/nedfelt montering i gruve
- Med uttrekkbare plattformforlengere
- Plattformlengde 1.480-2.000 mm.
- Velegnet både til service og reparasjonsarbeider på personbiler/SUV og varebiler med begrenset lengde

Egenskaper

- Stabil og robust elektrohydraulisk sakseløfter med kapasitet på 3.5 tonn
- Plattform og bunnramme er varmgalvanisert
- Sakser pulverlakkert i grå farge (RAL 7040)
- Selve løfteplattformen er 1.48 m. lang, og totallengden inkl. uttrekkene er på 2 m.
- Minimumshøyde 100 mm. (0 mm. når nedfelt i gulv)
- Maks. løftehøyde er 2.000 mm. (1.900 mm. v/nedfelt i gulv)
- Separat betjeningskabinett i robust stålkonstruksjon
- Lavvoltage styrestrøm (24V)
- Dobbelt hydraulisk-volumetrisk synkronisering
- Nivelleringskontrollsystem for plattformer
- Sikkerhetsventil mot overbelastning
- Sikkerhetsventil mot plutselig trykkfall
- Sikkerhetsfunksjon (fotvern) med lydsignal på den siste delen av nedsenkingen
- Nødsenfunksjon ved strømbrytning
- Reversibel/valgfri påkjøringsretning
- Leveres med 4 stk. 40 mm. gummiklosser/løfteputer
- Produsert i Italia



Varianter:

Artnr.

EFM UP35 I

Varebetegnelse

Kanalløfter 3.5T 2 m. m/uttrekk, varmgalv.

Tekniske data:

- Arbeidstemperaturområde: -10/+40°C
- Arbeidstrykk: 260 bar
- Avst. mellom plattformer: 900 mm.
- Egenvekt: Ca. 800 kg.
- Løftehøyde: 2.000 mm. (1.900 mm. når nedfelt)
- Løftekapasitet: 3.500 kg.
- Løftetid: Ca. 40 sek.
- Maks. avst. til betjeningskabinett: 2 m. (kan forlenges)
- Minimumshøyde: 100 mm. (0 mm. når nedfelt)
- Motor: 3-fas 2.2 kW 50Hz
- Plattformbredde: 625 mm.
- Strømforsyning: 3-fas 230/400V + N 16A C/D-karakteristikk
- Støynivå: <70 dB(A)
- Total bredde: 2.150 mm.
- Total lengde: 2.000 mm. (1.480+520)

Tilbehør:

Artnr.

EFM SPTUP35

EFM ETEUP35I

EFM TRAV

EFM EVORLZC05

EFM EVORCZC04

Varebetegnelse

Slange-/kabelforlengelse per meter UP35

Inground-ramme+ covers for UP35 I

Tverrbjelker kapasitet 3.500 kg

Lange ramper 2 stk. for Evo UP35 varmgalv.

Korte ramper 2 stk. for Evo UP35 varmgalv.