

## VS3 DUO CM 4.2A 4.4M F/HJULSTILLING 400V

### Bruksområder

- Elektrohdraulisk premium kjørebaneløfter med 4.2 tonn løftekapasitet
- For person- og varebiler
- Mange varianter for ulike formål tilgjengelig
- "Skreddersøm" av tilbehør etter verkstedets behov er mulig

### Egenskaper

- Løftekapasitet 4.2 tonn
- Installasjonsdybde 300 mm. (med tilbehør/kompensasjonsplater)
- Maksimal løfthøyde på hele 2.075 mm. gjør den egnet for nedfelt ("stripegruve") montering
- Maksimal brukshøyde v/kjørebane nedfelt i "stripegruve" er 1.850 mm.
- Kjørebanelengde 4.400 eller 4.800 mm. (se varianter)
- Kjørebaneene er svært presise, og nivået kan justeres fritt i alle retninger - optimal for hjulstilling og dertil godkjent av biltfabrikanter
- Svært robust, stødig og vridningsstabil konstruksjon designet for ekstra lang levetid
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Saksenes hovedopplagring har teflonforinger og smørenipler
- Lav slitasje og lavt støynivå takket være sylindernes hjelpehevarm med ruller
- Svært presis synkronisering via unikt avstands-/vandringsmålesystem integrert i hydraulikksylindrene ("Linear absolute travel measurement system")
- Umiddelbar stopp med minimal høydeforskjell dersom én side/kjørebane treffer et hinder
- Komfortabel betjening med programmerbart stoppunkt ved heving
- Slitesterkt folietastatur
- Pneumatisk styrt mekaniske låsesegmenter på sylindrene på hjulstillingsløftere
- CE klemsikkerhetsstopp med lydsignal ved senking
- Antikorrosjonsbehandlede falser, hulrom og sveisesømmer
- Kan leveres med vribart lyssett i kjørebaneene (4 rør)
- Kan leveres med 2.6 tonns lufthydraulisk traversjekk med 10 mm. løftesadel med gummiputer og 45/85 mm. forlengere
- U-utgaver (for nedfelt montering) kan leveres med automatisk gulvkompensasjonsplattform som fyller graven (parkeringsposisjonen) til traversjekken når løfteren heves slik at man får slett gulv å stå på under bilen
- U-utgaver (kun de varianter med glideplater/frihjulsløfter) leveres med automatisk avkjøringsvern i enden av kjørebaneene som gir full utnyttelse av kjørebanelengden. Kan leveres som tilbehør på flere varianter
- Manuell senkefunksjon i tilfelle strømbryt
- Utgaver for hjulstillingskontroll har utsparring for svingskiver samt lange glideplater (1.465 x 570 x 50 mm.)
- Utgaver for hjulstillingskontroll har sett med kompensasjonsplater for kjørebaneene for riktig posisjonering av svingskiver
- Tåkesmører og vannutskiller med automatisk drenering, trykkregulator og manometer
- 2 stk. trykkløsttak (hurtigkoblinger) på kjørebane
- Mulighet for hydraulisk tilt av kjørebaneene for enklere oppkjøring av lave kjøretøy (tilbehør)
- Løfteren er lakkert med høykvalitetspulverlakk i fargen blå RAL 5010
- Andre farger mulig mot tillegg i pris



### Varianter:

| Artnr.             | Varebetegnelse                      |
|--------------------|-------------------------------------|
| MAH DUOCM42A44HJ40 | VS3 DUO CM 4.2A 4.4M F/HJULSTILLING |
| MAH DUOCM42A4423   | VS3 DUO CM 4.2A 4.4M 230V           |
| MAH DUOCM42A48HJ23 | VS3 DUO CM 4.2A 4.8M F/HJULSTILLING |

### Tekniske data:

- Strømforsyning: 3-fas 400V + N/16A 230V/32A (treg sikring)
- Motor: 2.5 kW
- Vekt: Fra 2.650 kg.
- Løftekapasitet: 4.200 kg.
- Min.-høyde løfter: 240/290 mm. avh. av tilbehør

- Kjørebanebredde: 617 mm.
- Kjørebanelengde: 4.400/4.800 mm.
- Totalbredde: 2.075 mm (avhengig av installasjon)
- Maksimal løftehøyde: 2.075 mm (mont. oppå gulv)
- Std. løfte-/senketid (ca.): 40 sek.

| Artnr.             | Varebetegnelse                           |
|--------------------|------------------------------------------|
| MAH VP 985045      | AL II 2,6T PH TRAVERSJEKK                |
| MAH VZ 975013      | GRANULERT OVERFLATE KJ.BANE              |
| MAH VZ 990433      | LYSSETT 4 LED LAMPER                     |
| BOK PE-900WEISS/KL | GUMMIBLOKK 340X132X47 MYK                |
| MAH VZ 970032      | AUT. GULVPLATF U/TRAVERS                 |
| MAH VZ 975020      | Permanent tilting for lave biler         |
| MAH VZ 985006      | HYDR. TILT FOR LAVE BILER                |
| MAH VZ 970010      | Trinnramper for lave kjøretøy, aluminium |
| MAH VP 985007      | Slitasjetester PMS 3/x                   |
| MAH VP 985024      | Slitasjetester PMS 3/XL hydraulisk       |
| MAH VP 985049      | Slitasjetester PMS 3/R                   |
| MAH VP 985008      | Slitasjetester PMS 3/D                   |
| MAH VZ 995021      | Installasjonkostnad slitasjetester       |
| MAH VZ 970042      | Dobbelt høypresisjonslås f/hjulstilling  |
| MAH VZ 995416      | SPRAYGALV. OG LAKKERT BUNNRAMME          |
| MAH VZ 995430      | Fargetillegg MAHA kjørebaneløfter        |
| ACH 62 362 00      | Traversjeck 2.6 T SD26L-W (bred)         |