

VS3 DUO CM 4.2A 4.4M 230V

Bruksområder

- Elektrohdraulisk premium kjørebaneløfter med 4.2 tonn løftekapasitet
- For person- og varebiler
- Mange varianter for ulike formål tilgjengelig
- "Skreddersøm" av tilbehør etter verkstedets behov er mulig

Egenskaper

- Løftekapasitet 4.2 tonn
- Installasjonsdybde 300 mm. (med tilbehør/kompensasjonsplater)
- Maksimal løftehøyde på hele 2.075 mm. gjør den egnet for nedfelt ("stripegrove") montering
- Maksimal brukshøyde v/kjørebane nedfelt i "stripegrove" er 1.850 mm.
- Kjørebanelengde 4.400 eller 4.800 mm. (se varianter)
- Kjørebane er svært presise, og nivået kan justeres fritt i alle retninger - optimal for hjulstilling og derfor godkjent av bilfabrikanter
- Svært robust, stødig og vridningsstabil konstruksjon designet for ekstra lang levetid
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Saksenes hovedopplagring har teflonforinger og smørenepler
- Lav slitasje og lavt støynivå takket være sylindernes hjelpehevern med ruller
- Svært presis synkronisering via unikt avstands-/vandringsmålesystem integrert i hydraulikksylindrene ("Linear absolute travel measurement system")
- Umiddelbar stopp med minimal høydeforskjell dersom én side/kjørebane treffer et hinder
- Komfortabel betjening med programmerbart stoppunkt ved heving
- Slitesterkt folietastatur
- Pneumatisk styrt mekaniske låsesegmenter på sylindrene på hjulstillingsløftere
- CE klemsikkerhetsstopp med lydsignal ved senking
- Antikorrosjonsbehandlete falser, hulrom og sveisesømmer
- Kan leveres med vribart lyssett i kjørebane (4 ror)
- Kan leveres med 2.6 tonnns lufttrykshydraulisk traversjekk med 10 mm. løftesadel med gummiputer og 45/85 mm. forlengere
- U-utgaver (for nedfelt montering) kan leveres med automatisk gulvkompensasjonsplattform som fyller graven (parkeringsposisjonen) til traversjekken når løfteren heves slik at man får slett gulv å stå på under bilen
- U-utgaver (kun de varianter med glideplater/frihjulsløfter) leveres med automatisk avkjøringsvern i enden av kjørebane som gir full utnyttelse av kjørebanelengden. Kan leveres som tilbehør på flere varianter
- Manuell senkefunksjon i tilfelle strømbryt
- Utgaver for hjulstillingskontroll har utsparring for svingskiver samt lange glideplater (1.465 x 570 x 50 mm.)
- Utgaver for hjulstillingskontroll har sett med kompensasjonsplater for kjørebane for riktig posisjonering av svingskiver
- Tåkesmører og vannutskiller med automatisk drenering, trykkregulator og manometer
- 2 stk. trykkløst uttak (hurtigkoblinger) på kjørebane
- Mulighet for hydraulisk tilt av kjørebane for enklere oppkjøring av lave kjøretøy (tilbehør)
- Løfteren er lakkert med høykvalitetspulverlakk i fargen blå RAL 5010
- Andre farger mulig mot tillegg i pris



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH DUOCM42A4423	VS3 DUO CM 4.2A 4.4M 230V
MAH DUOCM42U44HJ23	VS3 DUO CM 4.2U 4.4M F/HJULSTILLING
MAH DUOCM42A44HJ23	VS3 DUO CM 4.2A 4.4M F/HJULSTILLING
MAH DUOCM42A44HJ40	VS3 DUO CM 4.2A 4.4M F/HJULSTILLING
MAH DUOCM42A48HJ23	VS3 DUO CM 4.2A 4.8M F/HJULSTILLING
MAH DUOCM42A48HJ40	VS3 DUO CM 4.2A 4.8M F/HJULSTILLING
MAH DUOCM42U44HJ40	VS3 DUO CM 4.2U 4.4M F/HJULSTILLING
MAH DUOCM42U48HJ23	VS3 DUO CM 4.2U 4.8M F/HJULSTILLING
MAH DUOCM42U48HJ40	VS3 DUO CM 4.2U 4.8M F/HJULSTILLING
MAH DUOCM42A4440	VS3 DUO CM 4.2A 4.4M 400V
MAH DUOCM42U4423	VS3 DUO CM 4.2U 4.4M 230V
MAH DUOCM42U4440	VS3 DUO CM 4.2U 4.4M 400V
MAH DCM42A48HJFL23	VS3 DUOCM4.2A 4.8M HJULST/FRIHJULØ
MAH DCM42A48HJFL40	VS3 DUOCM4.2A 4.8M HJULST/FRIHJULØ
MAH DCM42U48HJFL23	VS3 DUOCM4.2U 4.8M HJULST/FRIHJULØ
MAH DCM42U48HJFL40	VS3 DUOCM4.2U 4.8M HJULST/FRIHJULØ

Tekniske data:

- Strømforsyning: 3-fas 400V + N/16A 230V/32A (treg sikring)
- Motor: 2.5 kW
- Vekt: Fra 2.650 kg.
- Løftekapasitet: 4.200 kg.
- Min.-høyde løfter: 240/290 mm. avh. av tilbehør
- Installasjonsdybde: 250/300 mm. avh. av tilbehør
- Kjørebanelengde: 4.400 mm

- Kjørebanelengde: 4.400/4.800 mm.
- Totalbredde: 2.075 mm (avhengig av installasjon)
- Maksimal løftehøyde: 2.075 mm (mont. oppå golv)
- Std. løfte-/senketid (ca.): 40 sek.

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VP 985045	AL II 2,6T PH TRAVERSJEKK
MAH VZ 975013	GRANULERT OVERFLATE KJ.BANE
MAH VZ 990433	LYSSETT 4 LED LAMPER
BOK PE-900WEISS/KL	GUMMIBLOKK 340X132X47 MYK
MAH VZ 970032	AUT. GULVPLATF U/TRAVERS
MAH VZ 975020	Permanent tilting for lave biler
MAH VZ 985006	HYDR. TILT FOR LAVE BILER
MAH VZ 970010	Trinnramper for lave kjøretøy, aluminium
MAH VP 985007	Slitasjetester PMS 3/x
MAH VP 985024	Slitasjetester PMS 3/XL hydraulisk
MAH VP 985049	Slitasjetester PMS 3/R
MAH VP 985008	Slitasjetester PMS 3/D
MAH VZ 995021	Installasjonkostnad slitasjetester
MAH VZ 970042	Dobbelt høypresisjonslås f/hjulstilling
MAH VZ 995416	SPRAYGALV. OG LAKKERT BUNNRAMME
MAH VZ 995430	Fargetillegg MAHA kjørebaneløfter
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)