

VS3 DUO CM 5.0 A 400V

Bruksområder

- Elektrohydraulisk premium kjørebaneløfter med 5 tonn løftekapasitet
- For person- og varebiler
- Mange varianter for ulike formål tilgjengelig
- "Skreddersøm" av tilbehør etter verkstedets behov er mulig

Egenskaper

- Løftekapasitet 5.0 tonn
- Installasjonsdybde 300 mm. (med tilbehør/kompensasjonsplater)
- Maksimal løftehøyde på hele 2.140 mm. gjør den egnet for nedfelt ("stripegrove") montering
- Maksimal brukshøyde v/kjørebaneløfter nedfelt i "stripegrove" er 1.915 mm.
- Kjørebanelengde 5.200 mm.
- Kjørebaneløfter er svært presise, og nivået kan justeres fritt i alle retninger - optimal for hjulstilling og derfor godkjent av bilfabrikanter
- Svært robust, stødig og vridningsstabil konstruksjon designet for ekstra lang levetid
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Saksenes hovedopplagring har teflonforinger og smørenepler
- Lav slitasje og lavt støynivå takket være sylindernes hjelpeheverarm med ruller
- Svært presis synkronisering via unikt avstands-/vandringsmålesystem integrert i hydraulikksylindrene ("Linear absolute travel measurement system")
- Umiddelbar stopp med minimal høydeforskjell dersom én side/kjørebane treffer et hinder
- Komfortabel betjening med programmerbart stoppunkt ved heving
- Slitesterkt folietastatur
- Pneumatisk styrt mekaniske låsesegmenter på sylindrene på hjulstillingsløftere
- CE klemsikkerhetsstopp med lysignal ved senking
- Antikorrosjonsbehandlede fals, hulrom og sveisesømmer
- Kan leveres med vribart lyssett i kjørebaneløfter (4 rør)
- Kan leveres med 2.6 tonn's lufthydraulisk traversjekk med 10 mm. løftesadel med gummiputer og 45/85 mm. forlengere
- U-utgaver (for nedfelt montering) kan leveres med automatisk golvkompensasjonsplattform som fyller graven (parkeringsposisjonen) til traversjekken når løfteren heves slik at man får slett gulv å stå på under bilen
- U-utgaver (kun de varianter med glideplater/frihjulsløfter) leveres med automatisk avkjøringsvern i enden av kjørebaneløfter som gir full utnyttelse av kjørebanelengden. Kan leveres som tilbehør på flere varianter
- Manuell senkefunksjon i tilfelle strømbrudd
- Utgaver for hjulstillingskontroll har utsparring for svingkiver samt lange glideplater (1.800 x 570 x 50 mm.)
- Utgaver for hjulstillingskontroll har sett med kompensasjonsplater for kjørebaneløfter for riktig posisjonering av svingkiver
- Tåkesmører og vannutskiller med automatisk drenering, trykkregulator og manometer
- 2 stk. trykkluftuttak (hurtigkoblinger) på kjørebane
- Løfteren er lakkert med høykvalitetspulverlakk i fargen blå RAL 5010
- Andre farger mulig mot tillegg i pris



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH DUOCM50A40	VS3 DUO CM 5.0 A 400V
MAH DUOCM50A23	VS3 DUO CM 5.0 A 230V
MAH DUOCM50U23	VS3 DUO CM 5.0 U 230V
MAH DUOCM50U40	VS3 DUO CM 5.0 U 400V
MAH DUOCM50UHJ23	VS3 DUO CM 5.0 U F/HJULSTILLING 230V
MAH DUOCM50UHJ40	VS3 DUO CM 5.0 U F/HJULSTILLING 400V
MAH DUOCM50AHJ23	VS3 DUO CM 5.0 A F/HJULSTILLING 230V
MAH DUOCM50AHJ40	VS3 DUO CM 5.0 A F/HJULSTILLING 400V
MAH DUOCM50AHJFL23	VS3 DUO CM 5.0 A HJULST/FRIHJULØFT 230V
MAH DUOCM50AHJFL40	VS3 DUO CM 5.0 A HJULST/FRIHJULØFT 400V
MAH DUOCM50UHJFL23	VS3 DUO CM 5.0 U HJULST/FRIHJULØFT 230V
MAH DUOCM50UHJFL40	VS3 DUO CM 5.0 U HJULST/FRIHJULØFT 400V

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VP 985045	AL II 2,6T PH TRAVERSJEKK
MAH VZ 975013	GRANULERT OVERFLATE KJ.BANE
MAH VZ 990433	LYSSETT 4 LED LAMPER
BOK PE-900WEISS/KL	GUMMIBLOKK 340X132X47 MYK
MAH VZ 970102	GULVNIVÅ-UTLIGNINGSPLATTFORM STRIPE BRED
MAH VZ 970010	Trinnramper for lave kjøretøy, aluminium
MAH VP 985007	Slitasjetester PMS 3/x
MAH VP 985024	Slitasjetester PMS 3/XL hydraulisk

MAH VZ 970042	Dobbelt høypresisjonslås f/hjulstilling
MAH VZ 995416	SPRAYGALV. OG LAKKERT BUNNRAMME
MAH VZ 995430	Fargetillegg MAHA kjørebaneløfter
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)