

VS3 DUO CM 5.5 U VAS 791 011 A 400V

Bruksområder

- Elektrohydraulisk høypresisjons- kjørebaneløfter med 5.5 tonn løftekapasitet for hjulstillingskontroll
- For person- og varebiler, inkludert VW Crafter 2017 -> m/lang akselavstand
- Volkswagen godkjenningsnummer VAS 791 011 A

Egenskaper

- Løftekapasitet 5.5 tonn
- Installasjonsdybde 350 mm. (med tilbehør/kompensasjonsplater)
- Maksimal løftehøyde 2.140 mm. gjør den egnet for nedfelt ("stripegruve") montering
- Maksimal brukshøyde v/kjørebane nedfelt i "stripegruve" er 1.850 mm.
- Kjørebanelengde 5.200 mm.
- Kjørebane er svært presise, og kan justeres i forhold til saksene - optimal for hjulstilling og dertil godkjent av bilfabrikanter
- Høypresisjonslåsesystem for hjulstilling og nivåkontroll for H/V kjørebane med LCD-indikator på betjeningspanel
- Svært robust, stødig og yridningsstabil konstruksjon designet for ekstra lang levetid
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Saksenes hovedopplagring har teflonforinger og smørenipler
- Lav slitasje og lavt støynivå takket være sylindernes hjelpehevarm med ruller
- Svært presis synkronisering via unikt avstands-/vandringsmålesystem integrert i hydraulikksylindrene ("Linear absolute travel measurement system")
- Umiddelbar stopp med minimal høydeforskjell dersom én side/kjørebane treffer et hinder
- Komfortabel betjening med programmerbart stoppunkt ved heving
- Slitesterkt folietastatur
- Ekstra sikkerhet gjennom pneumatisk styrte mekaniske låsesegmenter på sylindrene
- CE klemsikkerhetsstopp med lydsignal ved senking
- Antikorrosjonsbehandlede falser, hulrom og sveisesømmer.
- Leveres med vribart lyssett i kjørebane (4 rør)
- Leveres med 2,6 tonns lufthydraulisk tverrsjekk med 10 mm. løftesadel med gummiputer og 45/85 mm. forlengere
- Leveres med automatisk gulvkompensasjonsplattform som fyller graven (parkeringsposisjonen) til tverrsjekken når løfteren heves slik at man får slett gulv å stå på under bilen
- Manuell senkefunksjon i tilfelle strømbrudd
- Utsparring for svingskiver, samt lange glideplater (1.800 x 570 x 50 mm.)
- Sett med kompensasjonsplater for kjørebane for riktig posisjonering av svingskiver
- Tøkesmører og vannutskiller med automatisk drenering, trykkregulator og manometer
- 2 stk. trykkluftuttak (hurtigkoblinger) på kjørebane
- Løfteren leveres i mørkegrå (RAL 7012) pulverlakk
- Lysegrått styreskap (RAL 7040)
- Merket med VAS 791 011 A (VW-godkjenning)



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VAS791011DUO40	VS3 DUO CM 5.5 U VAS 791 011 A 400'
MAH VAS791011 DUO	VS3 DUO CM 5.5 U VAS 791 011 A 230'

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VZ 995416	SPRAYGALV. OG LAKKERT BUNNRAMME