

Universal elektronisk lekkasjedetektor

Bruksområder

- Universal elektronisk lekkasjesøker /"sniffer"
- Uunnværlig verktøy for å finne lekkasjer på AC-anlegg f.eks. inne i dashbord og andre utilgjengelige steder
- Brukes også til å detektere lekkasjesøkingsgass bestående av 95 % nitrogen og 5% hydrogen

Egenskaper

- Utviklet for kjølegassene R134a - R1234yf - R410a - R404a - R407c - R32 - R502 - R600 - R290 og N2/H2 (nitrogen tilsatt 5% hydrogen)
- Utstyrt med en varmesensor og en mikroprosessor som garanterer et meget presist og nøyaktig signal
- Intensitetsregulator med 3 nivåer
- 7 LED-lekkasjeindikatorer med farget visuell skalafunksjon
- Oppdager lekkasjer mindre enn 5ppm (tilsvarer gasstap på 2g/år)
- Semi conductor-oppvarmet sensor
- 40 cm rustfri fleksibel probe
- Møter SAE J1627 CE-standard
- Leveres med koffert



Varianter:

Artnr.

ERR RK1335

Varebetegnelse

Universal elektronisk lekkasjedetektor

Tekniske data:

- Arbeidstemperatur: 0-40 °C
- Batteritid: Ca. 16 t.
- Dimensjoner koffert: 22.2 x 6.6 x 5.1 cm.
- Ekstern strømforsyning: 3.3 V/0.5 A
- Strømkilde: 2 x C/LR14 alkaliske batterier
- Vekt: 418 g.

Tilbehør:

Artnr.

ERR RK1369

TXD 503019

ERR RK1458

TXD N2TESTVOGNSETT

Varebetegnelse

One shot Nitrog. KIT m/reg. og hurtigk.

Quick Leak Handy 10 L Nitrogen

One shot Nitrog. KIT m/reg. og hurtigk.

Nitrogensett 10L m/H2 trykktest m/vogn