

Lufthydraulisk jekk 50-3

Bruksområder

- Lufthydraulisk 3-steps jekk til lave busser og andre lave tungé kjøretøy

Egenskaper

- Løftekapasitet 50 tonn på første trinn, 25 tonn på andre trinn og 10 tonn på tredje trinn
- Min.høyde på kun 150 mm.
- Maks.høyde på 335 mm.
- Konstruert for hard intensiv og profesjonell bruk
- Hardforkrommet stempel for lang levetid
- Innebygget sikkerhetsventil sikret mot overbelastning
- Dødmannsutløser gir optimal sikkerhet ved heving og senking
- Ergonomisk håndtak med behagelig trykknappbetjening
- Inkl. 2 stk. forlengere (50/100 mm.)
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylindrer)



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 45 000 00	Lufthydraulisk jekk 50-3

Tekniske data:

- Kapasitet: 50 / 25 / 10 tonn
- Min.høyde: 150 mm.
- Maks.høyde: 210 / 265 / 335 mm.
- Lengde, ramme: 810 mm.
- Lengde, håndtak: 1.160 mm.
- Bredde: 200 mm.
- Bredde m. hjul: 310 mm.
- Forsyningstrykk: 9 - 12 bar
- Min. luftforbruk: 350 l/min.
- Vekt: 67 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 44 021 00	FW LØFTESADEL Ø 145 MM
ACH 63 231 00	FW1 V-LØFTESADEL FOR AKSLER
ACH 44 020 00	F250 FORLENGER