

Lufthydraulisk jekk B25-2

Bruksområder

- Lufthydraulisk mobil 2-steps jekk til tunge kjøretøy som buss og lastebil
- Kan foldes sammen og bæres
- Kan henges opp under transport (med tilbehør)

Egenskaper

- Løftekapasitet 25 tonn på første trinn og 10 tonn på andre trinn
- Lav min. høyde på kun 160 mm. og lav vekt på kun 28 kg.
- Maks.høyde på 320 mm.
- Handy design og ingen løse slanger, håndtak og ventiler
- Brukervennlig med kjørestang, bærehåndtak og manøverventil integrert i én og samme funksjon
- Konstruert for hard intensiv og profesjonell bruk
- Hardforkrommet stempel for lang levetid
- Innebygget sikkerhetsventil sikret mot overbelastning
- Dødmannsutløser gir optimal sikkerhet ved heving og senking
- Transportsikring/veggoppheng til servicebil og verksted (tilbehør)
- Inkl. 2 stk. forlengere (50/100/ mm.)
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder)



Varianter:

Artnr.

ACH 44 800 00

Varebetegnelse

Lufthydraulisk jekk B25-2

Tekniske data:

- Kapasitet: 25 / 10 tonn
- Min.høyde: 160 mm.
- Maks.høyde: 235 / 320 mm.
- Lengde, ramme: 535 mm.
- Lengde, håndtak: 550 mm.
- Bredde: 225 mm.
- Bredde m. hjul: 290 mm.
- Forsyningstrykk: 9 - 12 bar
- Min. luftforbruk: 350 l/min.
- Vekt: 28 kg.

Tilbehør:

Artnr.

ACH 44 020 00

ACH 44 021 00

ACH 44 870 00

ACH 63 231 00

Varebetegnelse

F250 FORLENGER

FW LØFTESADEL Ø 145 MM

SBB VEGGOPPHENG B25-2

FW1 V-LØFTESADEL FOR AKSLER