

Lufthydraulisk jekk 25-2

Bruksområder

- Lufthydraulisk 2-steps jekk til tunge kjøretøy som buss og lastebil

Egenskaper

- Løftekapasitet 25 tonn på første trinn og 10 tonn på andre trinn
- Min.høyde på 180 mm.
- Maks.høyde på 380 mm.
- Konstruert for hard intensiv og profesjonell bruk
- Hardforkrommet stempel for lang levetid
- Innebygget sikkerhetsventil sikret mot overbelastning
- Dødmannsutløser gir optimal sikkerhet ved heving og senking
- Ergonomisk håndtak med behagelig trykknappbetjening
- Inkl. 2 stk. forlengere (100/200 mm.)
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylindrer)



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 45 400 00	Lufthydraulisk jekk 25-2

Tekniske data:

- Kapasitet: 25 / 10 tonn
- Stempel-/løftepunktdiameter: 70 mm.
- Min.høyde: 180 mm.
- Maks.høyde: 275 / 380 mm.
- Lengde, ramme: 770 mm.
- Lengde, håndtak: 1.160 mm.
- Bredde: 160 mm.
- Bredde m. hjul: 305 mm.
- Forsyningstrykk: 9 - 12 bar
- Min. luffforbruk: 350 l/min.
- Vekt: 60 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 44 021 00	FW LØFTESADEL Ø 145 MM
ACH 63 231 00	FW1 V-LØFTESADEL FOR AKSLER
ACH 44 020 00	F250 FORLENGER