

LINE LIGHT 1

Bruksområder

- Kraftig dreibart LED-arbeidslys for montering på kjøreføyløftere
- Versjoner tilgjengelig både for 2-søylere, 4-søylere og sakseløftere/kjørebaneløftere

Egenskaper

- 75° konsentrert strålevinkel (patentert prismeteknologi)
- Jevnt og flimmerfritt dagslys
- Dobbelt lysmengde sammenlignet med 36 W lysrør
- Energibesparende, halvert strømforbruk sammenlignet med lysrør
- Solid og støtsikker konstruksjon
- Vann- og støvtett (IP67)
- Motstandsdyktig mot olje og kjemikalier
- Slankt og kompakt design (25 mm. diameter)
- 24 V lavspenning via omformer/transformator
- Teknisk levetid på LED er minst 100.000 timer
- Produsert i Danmark
- Magnetfester (tilbehør) anbefales



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
SCG 035203	LINE LIGHT 1
SCG 035200	LINE LIGHT 6

Tekniske data:

- Diameter: 25 mm.*
- Driftsspenning: 24 V DC
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Effekt: 14 W* (Line Light 2: 10 W*)
- Lengde: 1.630 mm.* (Line Light 2: 1.234 mm.*)
- Lysfluks/lysmengde: 1.100 lumen* (Line Light 2: 800 lumen*)
- Lysstyrke: 1.000 lux*
- Lysvinkel: 75°
- Tilført spenning: 230 V AC

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
SCG 035216	MAGNET Ø66 FOR LINELIGHT-KLIPS
SCG 035246	MAGNET Ø31 M/ LINELIGHT-KLIPS
SCG 035264	Line Light dimmer