

ST 1100 FWA ebright 10T

Bruksområder

- Trådløse oppladbare mobile elektrohydrauliske løftesøyler med løftekapasitet på 10 tonn per søyle
- For løft av tunge kjøretøy som lastebiler/vognvogner, busser og ulike spesialkjøretøy som f.eks. militære kjøretøy
- Lange justerbare gaffler (300 mm.) gir stor fleksibilitet
- Trådløst system er en spesielt god løsning når løftesøylene flyttes regelmessig
- Takket være det innovative ID-nøkkelssystemet, kan opp til 32 søyler brukes samtidig

Egenskaper

- Dysplussbatterier sørger for at lading hyer andre uke i de fleste tilfeller er tilstrekkelig (lades fra 1-fas 230 V)
- Trådløst system er tidsbesparende da man slipper å koble opp kabler
- Fravær av kabler øker sikkerheten da snublefaren elimineres
- Med et enkelt knappetrykk kan søylene kjøres individuelt, parvis eller samlet som et komplett sett fra hvilken som helst av løftesøylene
- Det revolusjonerende ebright smartkontrollsystemet på hver søyle kombinerer brukervennlighet med maksimal visuell informasjon om løfteprosessen
- Intuitiv 7" touch-fargeskjerm med høy oppløsning som også fungerer med arbeidshansker
- ebright smartkontrollsystem inneholder språkvalg, brukermanual, programmering av løftehastighet og maksimalhøyde, informasjon om ladestatus, løftehøyde, antall oppkoblede søyler og varsel om rutinemessig vedlikehold samt sikkerhetsadvarsler.
- Egendefinert ID-nøkkel for å programmere løftesøylene til sett og forhindre uautorisert bruk
- Trådløst Mesh-nettverk som gir optimal tilkobling
- Særdeles pålitelig hydraulikk med lave vedlikeholdskostnader og lang levetid
- Enkel og meget robust konstruksjon
- Tåler vanskelige arbeidsforhold
- Justerbar senkehastighet via touch-skjermen
- Svært rask løftetid på kun 94 sekunder til maksimal løftehøyde på hele 1.850 mm.
- Manuell senkefunksjon i tilfelle strømbrudd
- Energibesparende pga. senking uten bruk av motor
- De mobile løftesøylene har "innebygget" jekketralle med overbelastningsbeskyttelse og syntetiske hjul som reduserer trykkbelastningen på gulvet
- Løftesøylens design gir stor avstand mellom søyle og kjøretøy, noe som forhindrer kontakt ved evt. plutselig svikt i kjøretøyets luftfjæring e.l.
- Unikt mikroprosessorstyrt synkroniseringssystem som aktiveres ved en høydeforskjell på kun 15 cm.
- Uavhengig mekanisk gravitasjonsbasert låsesystem som aktiveres fra 125 mm. høyde over gulvet
- Kun 35 mm. avstand mellom de mekaniske låsesegmentene gir stor sikkerhet
- Automatisk beskyttelse mot overbelastning
- Nødstopp på hver søyle
- Støvtett og beskyttet mot vannspryting (IP65)
- Ulike flerbruksadaptere (tilbehør) muliggjør løft av landbruksmaskiner og ulike typer kjøretøy ved hjelp av kun to løftesøyler (foran+bak)
- Husk å bestille med ID-nøkkel (min 1 stk. pr. sett) og strømkabel for lading (1 stk. pr. søyle), se tilbehør
- Maks tillatt fall på gulv 1 cm/m



Varianter:

Artnr.

KND 38427504-15

Varebetegnelse

ST 1100 FWA ebright 10T

Tekniske data:

- Løftekapasitet pr. søyle: 10.000 kg.
- Maks. løftehøyde: 1.850 mm. (aut. stopp)
- Løftetid: 94 sek.
- Motor: 3.0 kW
- Vekt pr. søyle: 615 kg.
- Søylehøyde: 2.465 mm.
- Maks. høyde: 3.650 mm.
- Lengde gaffler: 300 mm.
- Gaffelbredde: 240-560 mm. (justerbar)

Artnr.	Varebetegnelse
KND 38007761	Stertil-Koni – ID-nøkkel for trådløse løftesøyler med ebright kontrollpanel
KND 69004003	Stertil-Koni – strømkabel 2,5 meter med EU-kontakt for trådløs løftesøyle
KND 38007788	FJERNBETJENING FOR EBRIGHT
KND 38000920	FLERBRUKSADAPTER AGRI
KND 38000950	FLERBRUKSADAPTER SPESIALKJØRETØY
KND 38000970	FLERBRUKSADAPTER VAREBIL
KND 32593000	KJØRERAMPE FOR 4-HJULS TRUCK
KND 32593100	KJØRERAMPE FOR 3+4-HJULS TRUCK
KND 32592000	TRAVERSBOM M/KINGPIN ADAPTER
KND 39225625	JS-H8 AKSELSTØTTE 8.5T M/HJUL
KND 38000904	Transportbraketter (truck-lommer) for mobil løftesøyle
KND 39226625	JS-H8F akselstøtte 8,5T m/fjærbelastede hjul
KND 32591050	LAVPROFIL TRAVERS FOR MOBILE LØFTESØYLER 15T
KND 32595010	MPB 200 Multi Purpose Beam (MPB)
KND 38000771	DIGITAL VEKTINDIKASJON EBRIGHT