

Premium PAG olje viskositet 150 - 250ml

Bruksområder

- Kompressorolje for AC-anlegg med kjølemedium R134a og mekanisk kompressor (ikke el-/hybridbil)

Egenskaper

- Double End Capped, syntetisk PAG-olje, viskositet PAG ISO 46, 100, 125 og 150 (se varianter)
- Antioksidanter for å sikre molekylær integritet
- Dehydrerende, som gir hydrolytisk stabilitet
- Syrenøytraliserende for å opprettholde pH-balanse
- Termisk stabilitet over et bredt spekter av temperaturer, flytende ved lav temperatur
- Uovertruffen smøreevne gir optimal slitasjebeskyttelse og pålitelighet på kompressoren
- Øker systemtelsen
- Designet for å vare kompressorens levetid



Varianter:

Artnr.

ERR OL6005.Q.P2
ERR OL6001.Q.P2

Varebetegnelse

Premium PAG olje viskositet 150 - 250ml
Premium PAG olje viskositet 46 - 250ml

Tilbehør:

Artnr.

TXD Z16510
TXD Z16451
TXD Z16450
TXD Z13910
TXD Z16621
TXD Z16620

Varebetegnelse

Konfort 780R Touch BI-GAS
TEXA KONFORT 760R Touch R1234yf
TEXA KONFORT 760R Touch R134a
Konfort 712R R134a
Konfort 760R Bus Touch R1234yf
Konfort 760R Bus Touch R134a