

ADAPTERBØYLESETT SPOA3T

Bruksområder

- For sikker montering med god last-/momentfordeling på montering på mellom 12-20 cm gulvtykkelse
- For Rotary SPOA3T-løftere

Egenskaper

- Minimum betonggulvtykkelse med bøyene er 12 cm.
- Minimum betongstandard C20/25, med normal armering
- Ankerbolt eksempel FIS A M16x130 (4 stk.)
- Eksempel forankringsmørtel FIS SB 390 S
- Min ankerdybde 80 mm.



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY GP-SPOA3T	ADAPTERBØYLESETT SPOA3T

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY SPOA3TS5VAS230	VS 2-SØYLER 3.5T VAS 6353A 230V INKL EH2
RTY SPOA3TS5VAS400	2-SØYLER 3.5T VAS 6353A 400V
RTY SPOA3TMAFEH123	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH1 230V
RTY SPOA3TSEH2EV	2-søyler 3.5T S-versjon EV EH2 400V
RTY SPOA3TSSCVAS40	2-Søyler VAS6814 3,5T SCVERSJON EH2 400V
RTY SPOA3TSSCEH223	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH2 230V
RTY SPOA3TSSCEH123	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH1 230V
RTY SPOA3TSAFEH123	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH1 230V
RTY SPOA3TSSCEH240	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH2 400V
RTY SPOA3TMAFEH223	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH2 230V
RTY SPOA3TSAFEH223	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH2 230V
RTY SPOA3TSFEH2GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon AF EH2 230V
RTY SPOA3TMFEH1GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon AF EH1 230V
RTY SPOA3TMNEH2GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon EH2 230V
RTY SPOA3TSSCEH140	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH1 400V
RTY SPOA3TSNEH1GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon EH1 230V
RTY SPOA3TSNEH2GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon EH2 230V
RTY SPOA3TSFEH1GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon AF EH1 230V
RTY SPOA3TM5EH2230	VS 2 SØYLER 3.5T M-VERSJON 230V
RTY SPOA3TM5EH1230	VS 2 SØYLER 3.5T M-VERSJON 230V