

Traversjekk 2 T SD20L-W (bred)

Bruksområder

- Håndhydraulisk traversjekk for 4-søylere og kjørebaneløftere
- Løfter inntil 2 tonn
- For å løfte kjøretøyet fritt fra kjørbane ved f.eks. bremse-/forstillingsjobber osv.
- Ekstra bred rekkevidde på uttrekksarmer gjør den ideell for bl.a. elbil

Egenskaper

- Mangelett betjening med dobbeltvirkende pumpe for hurtig og effektivt løft
- Lav høyde (190 mm.) og slankt design gjør den velegnet til lave kjøretøy
- Ekstra stor og fleksibel rekkevidde opp til 1.865 mm. avstand mellom løftepunktene
- 2-håndsbetjening med dødmannsgrep, mekanisk sikkerhetsstopp og overtrykksventil for maksimal sikkerhet
- Unikt høydejusterbart opphengssystem som kan tilpasses alle løftere (oppheng er tilbehør)
- Leveres med 3 sett forlengere (10/45/90 mm.) samt gummisadelpute for beskyttelse av bilens understell
- NBI Leveres i grå farge (RAL 7016)
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder)



Varianter:

Artnr.

ACH 62 252 00

Varebetegnelse

Traversjekk 2 T SD20L-W (bred)

Tekniske data:

- Bredde (uten oppheng): 780 - 1.180 mm.
- Løftearmer (teleskopisk): 780 - 1.865 mm.
- Løftekapasitet: 2.000 kg.
- Løfteramme bredde: 250 mm.
- Løfteramme høyde: 120 mm.
- Minimumshøyde: 190 mm.
- Slaglengde: 250 mm.
- Vekt (uten oppheng): 120 kg.

Tilbehør:

Artnr.

KND 4403002020WA

RTY ROTV5560196804

KND 4453002024WA

EAE EE6435BWFPD57LGALV

ACH 62 489 00

ACH 62 475 00

RTY ROTV5554196873

ACH 62 126 00

Varebetegnelse

ST4055-LV-WA 4-søylere 400V

V-løfter galv. 5.5T 6m hjulst/frhj/slit.

ST4070-LV-WA 4-søylere 230V

PKK klar 7,5T Galv. 4-Søylere - 5,0Tx5,7L m.Slitasetester, frihjulsløfterinkl. slitasetester,Pneumatisk lås av glideplate mm.

SUPPORT-ARMER SD20/SD26

SUPPORT-ARMER SD20/SD26

V-løfter galv. 5.5T 5.4m hjulst/frihjulft

Forhøyer traversjekk 210 mm