

Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)

Bruksområder

- Lufttrykhydraulisk traversjekk for 4-søylere og kjørebaneløftere
- Løfter inntil 2.6 tonn
- For å løfte kjøretøyet fritt fra kjørebaneløftere ved f.eks. bremse-/forstillingsjobber osv.
- Ekstra bred rekkevidde på uttrekksarmer gjør den ideell for bl.a. elbil

Egenskaper

- Lufttrykhydraulisk med driftssikker og støysvak pumpe som gir hurtig løft
- Lav høyde (190 mm.) og slankt design gjør den velegnet til lave kjøretøyer
- Ekstra stor og fleksibel rekkevidde opp til 1.865 mm. avstand mellom løftepunktene
- 2-håndsbetjening med dødmannsgrep, mekanisk sikkerhetsstopp og overtrykksventil for maksimal sikkerhet
- Unikt høydejusterbart opphengssystem som kan tilpasses alle løftere (oppheng er tilbehør)
- Leveres med 3 sett forlengere (10/45/90 mm.) samt gummisadelpute for beskyttelse av bilens understell
- NBI Leveres i grå farge (RAL 7016)
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder)
- Husk tåkesmører/vannutskiller (tilbehør)



Varianter:

Artnr.

ACH 62 404 00

Varebetegnelse

Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)

Tekniske data:

- Bredde (uten oppheng): 780 - 1.180 mm.
- Luftforsyning: 8 - 10 bar
- Løftearmer (teleskopisk): 780 - 1.865 mm.
- Løftekapasitet: 2.600 kg.
- Løfteramme bredde: 250 mm.
- Løfteramme høyde: 120 mm.
- Min. luftforbruk: 400 l/min.
- Minimumshøyde: 190 mm.
- Slaglengde: 250 mm.
- Vekt (uten oppheng): 120 kg.

Tilbehør:

Artnr.

RTY ROTV5554196873

Varebetegnelse

V-løfter galv. 5.5T 5.4m hjulst/frihjulst

HNO 06-90035-04

Tåkesmører/Vannutskiller G1/4 20µm

HNO 06-90035-02

Tåkesmører/Vannutskiller G1/8 20µm

ACH 62 489 00

SUPPORT-ARMER SD20/SD26

ACH 62 475 00

SUPPORT-ARMER SD20/SD26

ACH 62 126 00

Forhøyer traversjekk 210 mm

RTY ROTV6560196651

Vertikalløfter V65LTAK-60HG-I