Røykavsug FE 840

Bruksområder

- Kompakt og portabelt punktavsug for effektiv oppsamling av sveiserøyk direkte ved kilden
- Beregnet for lettere og intermitterende sveising, med avsugsdyse plassert nær sveisestedet
- Godt egnet for service- og vedlikeholdsarbeid, trange arbeidsområder og andre steder hvor det er behov for et mobilt sveiserøykavsug

Egenskaper

- Kompakt og lett konstruksjon som gjør enheten enkel å transportere mellom ulike arbeidsplasser
- Robust metallkabinett for bruk i industrielle miljøer
- Enkel manuell betjening
- Effektiv oppsamling av sveiserøyk direkte ved kilden
- Fleksibel og slitesterk avsugsslange
- Cellulosebasert patronfilter
- Klasse M / MERV 11 filterklassifisering
- Raskt og verktøyfritt filterskift
- Kan benyttes med ulike punktavsugsdyser med fleksibel metallslange og magnetfot
- Gnistfangersett kan leveres som tilbehør for å redusere risikoen for at gnister kommer inn i filterområdet
- Superflex avsugsslange kan leveres i lengder på 5 og 15 meter for økt rekkevidde



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
NED 70840000	Røykavsug FE 840

Tekniske data:

- Motoreffekt: 1 kW.
- Strømforsyning: 1-fas 230 V
- Luftmengde: 150 m^3/t.
- Arbeidstrykk: 16 kPa.
- Filtertype: Cellulosebasert patronfilter
- Filterareal: 5,3 m^2.
- Filterklasse: Klasse M / MERV 11
- Slangelengde: 2,5 m.
- Slangediameter: 45 mm.
- Vekt: 13,6 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
NED 70854000	Traktmunnstykke TM-200