

V-løfter galv. 5.5T 6m hjulst/frhj/slit.

Bruksområder

- Elektrohydraulisk varmgalvanisert vertikalsakseløfter/kjørebaneløfter for nedfelt/inground montering
- Rikelig med plass under løfteren og fri adkomst fra sidene
- 5,5 tonn løftekapasitet, 4 tonns frihjulsløfter/kanalløfter, glideplater og utsparring for svingskiver samt integrert slitasetester for PKK inntil 7,5 tonn
- Godt egnet for både personbiler og varebiler m.m.
- Fullspekket allround-løfter for PKK/inspeksjon, hjulstillingskontroll service og annet vedlikehold

Egenskaper

- Løftekapasitet 5,5 tonn
- Svært godt korrosjonsbeskyttet med varmgalvanisering
- Installasjonsdybde 295 mm. (rampe-kit for mont. oppå gulv er tilgjengelig, da er løfters total lengde 7.855 mm.)
- Maksimal løftehøyde på 2.105 mm. gjør den egnet for nedfelt montering
- Maksimal brukshøyde v/kjørebaneløfter nedfelt i grube i gulv er 1.810 mm.
- Utnyttbar kjørebanelengde på hele 6.000 mm. takket være smarte roll-back avkjøringsvern
- Utsparring for svingskiver med rustfrie stålplater samt kompensasjonsplater som enkelt kan flyttes
- Glideplater av høy kvalitet med pneumatisk styrt låsing betjent med bryter på kontrollpanel/styreskap
- Trinnløst uttrekkbare forlengere på frihjulsløfter/kanalløfter (maks total lengde 2.100 mm.) for biler med lang akselavstand
- Hydraulisk 8-veis slitasetester godkjent for 7.5T PKK montert foran kompensasjon-/svingskiver
- Galvaniserte skinner for evt. montering av traversjekk
- Kjørebaneløfter er svært presise og 4 løftepunkter under/nær hvert hjul gir god stabilitet og presisjon
- Svært robust konstruksjon designet for lang levetid
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Hovedsylinderne med pneumatisk styrt låseanordning
- Fullt justerbare låsesegmenter sikrer nøyaktige hjulstillingskontroller
- Enkel betjening via svært robust kontrollpanel med innebygget hydraulikkaggregat som kan plasseres på høyre eller venstre side
- Kontrollpanelets topp er utformet med mulighet for å legge fra seg laptop, papirer etc.
- CE klemsikkerhetsstopp med lydsignal ved senking



Varianter:

Artnr.

RTY ROTV5560196804

Varebetegnelse

V-løfter galv. 5.5T 6m hjulst/frhj/slit.

Tekniske data:

- Installasjonsdybde: 295 mm.
- Kjørebanelengde: 650 mm.
- Kjørebanelengde: 6.000 mm.
- Løftekapasitet: 5.500 kg.
- Løftetid: Ca. 35 sek.
- Maks. høyde frihjulsløfter: 490 mm.
- Maksimal løftehøyde: 2.105 mm. (1.810 v/nedfelt inst.)
- Min.-høyde løfter: 295 mm. (mont. oppå gulv)
- Motor: 4 x 2,6 kW
- Strømforsyning: 230V 3-fas 62 A / 400V 3-fas 36 A (treg)
- Totalbredde: 2.200 mm.
- Vekt: 2.800 kg.

Tilbehør:

Artnr.

ACH 62 362 00
ACH 62 360 20
ACH 62 365 00
ACH 62 500 20
ACH 62 250 00
ACH 62 252 00
ACH 63 001 00
ACH 62 550 20
ACH 62 404 00
ACH 62 480 00

Varebetegnelse

Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)
Traversjekk 2.6 T SD26PHL
Traversjekk 2.6 T SD26L
Traversjekk 2.6 T SD26PHL-A
Traversjekk 2.0 T SD20L
Traversjekk 2 T SD20L-W (bred)
Traversjekk 3.2 T SD32PHL
Traversjekk 2.0 T SD20PHL-A
Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)
SLIDEBORT ADAPTER STØTTE/STØTTE

ACH 63 289 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
ACH 62 325 00	SPIRALSLANGESETT HSD
ACH 62 325 10	SPIRALSLANGESETT HSD-A
ACH 62 200 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL
RTY 820331	Lange ramper V55/V65 LT/AK oppå gulv
RTY 129339	Gulvkompensering FloCo inkl. kit for V-løfter