

6604BWF.GALV.4.T GALVANISERT kjørebaneløfter inkl. 3-tonn innebygd frihjulsløfter, glideplater. 4,0 tonn Lengde 5000 mm.Byggehøyde 180mm.

Bruksområder

- Elektrohydraulisk galvanisert kjørebaneløfter med 4.000 kg løftekapasitet og integrert frihjulsløfter
- Utviklet for service, reparasjoner, vedlikehold og hjulstillingskontroll på personbiler, SUV-er og lettere varebiler
- Lavprofil konstruksjon med kun 180 mm byggehøyde gjør løfteren godt egnet for overgulvsmontering
- Monteres direkte på eksisterende golv uten behov for nedfelling, og påkjøringsramper er inkludert
- Integrert frihjulsløfter med 3.000 kg kapasitet gir effektiv tilgang til hjul, bremses og hjuloppheng
- Plattformen med fremre utsparinger og bakre glideplater gjør løfteren godt egnet for hjulstillingskontroll
- Den galvaniserte utførelsen gir svært god beskyttelse mot rust og korrosjon og lang levetid i krevende verkstedmiljøer

Egenskaper

- Elektrohydraulisk galvanisert kjørebaneløfter
- Løftekapasitet på 4.000 kg
- Integrert frihjulsløfter med 3.000 kg løftekapasitet
- Kjørebanelengde 5.000 mm
- Lav byggehøyde på 180 mm
- Overgulvsmontering uten behov for støpearbeid
- Påkjøringsramper inkludert
- Fremre utsparinger for svingskiver
- Integreerte bakre glideplater
- Justerbare posisjoner for svingskiver
- Infrarødt synkroniserings- og sikkerhetssystem
- Pneumatisk frigjøring av sikkerhetslåsene
- Varselsignal ved senking
- Selvmørende foringer og lager
- 24 V sikkerhetsstyring
- Egnet for hjulstillingskontroll
- Utviklet for profesjonell verksteddrift



Varianter:

Artnr.

EAE EE 6604BWF.GALV.4.T

Varebetegnelse

6604BWF.GALV.4.T GALVANISERT kjørebaneløfter med 3-tonn innebygd frihjulsløfter, glideplater. 4,0 tonn Lengde 5000 mm.Byggehøyde 180mm.

Tekniske data:

- Produsent: EAE
- Modell: 6604BWF.GALV.4.T
- Varenummer: EAE EE 6604BWF.GALV.4.T
- Løftekapasitet: 4.000 kg
- Kjørebanelengde: 5.000 mm
- Maks. løfthøyde: 1.900 mm
- Minimumshøyde: 180 mm
- Løftetid: Ca. 60 sekunder
- Frihjulsløfter: Integrert
- Løftekapasitet frihjulsløfter: 3.000 kg
- Plattformbredde: 630 mm
- Glideplater: Integreerte bak
- Lufttilførsel: 6–8 bar
- Låsfrigjøring: Pneumatisk
- Motoreffekt: 3,5 kW
- Strømforsyning: 230/400 V / 3-fas
- Anbefalt sikring: 25 A ved 230 V eller 16 A ved 400 V
- Styrespenning: 24 V
- Egenvekt: 3.260 kg
- Utførelse: Galvanisert