

Tverrbjelker kapasitet 3.500 kg

Bruksområder

- Tverrbjelker for kanalløftere (sett á 2 stk.)
- For løft av spesielle kjøretøy som ikke løftes på kanalene
- Aktuell for biler med ramme/med løftepunkter innunder bilen
- Kan plasseres i ønsket posisjon i lengderetningen av kanalløfteren (er ikke fastmontert på løfteren)

Egenskaper

- Gummiløftekløsser som legges oppå tverrbjelker er inkludert (4 stk.)
- En eller to tverrbjelker kan benyttes etter ønske og behov



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
EFM TRAV	Tverrbjelker kapasitet 3.500 kg

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
EFM UP35FLE23	Kanalløfter 3.5T 2,3 m. m/flaps+uttrekk, varmgalv.
EFM UP35FL2200	Kanalløfter 3.5T 2,2 m. m/flaps, varmgalvanisert
EFM UP35 I	Kanalløfter 3.5T 2 m. m/uttrekk, varmgalv.
EFM WIZARD MF UP30	Lavløfter 3.0T galv. m/flaps
EFM WIZARD UP35 FL	Lavløfter 3.5T galv. m/flaps
EFM UP35FL2100	Kanalløfter 3.5T 2,1 m. m/flaps, varmgalvanisert