

Dekkomlegger T7800P 230V 1-fas

Bruksområder

- Dekkomlegger med senteroppspenning, hjulløfter, sjokktyller, pneumatisk hjelpearmer/beadpresser og powerMONT™ finger-/krokverktøy ("dekkspakfri")
- Med kamera på undersiden av hjulet og visning av arbeidet med nedre dekk-bead på skjerm
- For omlegging av de aller fleste person- og varebilhjul mellom 12"-30" på markedet
- Meget godt egnet for bil-/dekkverksteder som jobber med krevende hjul
- Velegnet for store dimensjoner og krevende dekk så vel som normale dimensjoner og dekk
- Ikke egnet for motorsykelhjul

Egenskaper

- Synkroniserte beadlønerruller (øvre/nedre) for sikker og enkel beadløsning på høyttelsesdekk, lavprofildekk og punkteringsfrie dekk
- Standard sidemontert trykknappbetjent beadløser for effektiv beadløsning på standard/letthåndterlige dekkdimensjoner
- PBD330 pneumatisk beadpresser (hjelpearmer) med krok for hjelp med stive dekkstider etc.
- Rask, innovativ og skånsom elektromekanisk quickLOK™ senteroppspenning (gjennom felgens senterhull)
- Rask og enkel trådløs betjening på oppspenningsakselens håndtak
- Like rask i bruk som tradisjonell bordoppenningsmaskin på ståfelg/lite krevende dekk, og raskere og mer egnet på mer krevende lavprofildekk og punkteringsfrie dekk
- WDK-sertifisert (for bruk på punkteringsfrie dekk iht. dekkfabrikantenes prosedyrer)
- Egnet for oppspenning av 12-30" felger/hjul
- Plass til oppspenning av hjul med inntil 1.200 mm. totaldiameter
- Plass til omlegging på felg med inntil 13" bredde (15" total hjulbredde inkl. dekk)
- 230 V 1-fas tilkobling med frekvensomformer til 3-fas og avansert PROspeed-teknologi for trygg og skånsom dekkmontering
- Hastighetstrinn 1 (7 o/min) for presisjonsarbeid
- Hastighetstrinn 2 (variabel 7 til 20 o/min) er momentstyrt og sørger for optimal behandling av dekket under montering. Høyeste mulige hastighet velges automatisk av maskinen ut fra aktuell belastning
- Rask pedalbetjent luftfyller
- Eksternt sjokkfyllersystem for "sjokking" ovenfra
- Betjeningspanel med integrert presisjonsmanometer
- Ergonomisk arbeidsstilling
- Kamera på undersiden av hjulet for å kunne kontrollere posisjonen til nedre bead-rulle på integrert skjerm
- Pneumatisk hjulløfter for ergonomisk håndtering av store og tunge hjul er inkludert



Varianter:

Artnr.

JBD EEWH586AE2

Varebetegnelse

Dekkomlegger T7800P 230V 1-fas

Tekniske data:

- Beadløserkraft (dynamisk): 11.5 kN
- Beadløserkraft (på gulv): 12 kN
- Dimensjoner (BxDxH): 1.863 x 1.481 x 1.880 mm.
- Felgbredder maks.: 13" (330 mm.)
- Felgdiameter: 12 - 30"
- Hastighet: 7 (konst.) / 7 - 20 o/min. (variabel)
- Hjulvekt på løfter (maks.): 70 kg.
- Lufttilførsel: 8 - 12 bar
- Maks. bredde reversert felg: 12" (305 mm.)
- Maks. hjulbredde (dekk): 15" (380 mm.)
- Maks. hjuldiameter: 47" (1.200 mm.)
- Maks. moment: 1.200 Nm
- Motoreffekt: 0.9 kW
- Rekkevidde beadløser på gulv: 305 mm. / 12"
- Rekkevidde dynamisk beadløser: 717 mm. (28.2")
- Strømforsyning: 1-fas 230 V 16A
- Vekt: 465 kg.

Tilbehør:

JBD 4031245	Oppspenningssett for reverserte felger
JBD EAA0410G88A	Oppspenningssett felg u/senterhull
JBD EAK0317G33A	Plastbeskyttere 10 stk. f/kon Ø85 mm.
JBD 4030486	Oppspenningssett for varebil