

EAE E25 M-Arms – Trådløs 2-søyler – 5,0 tonn – frittstående søyler – M-arme – 230 V 1-fas

Bruksområder

- Elektrohydraulisk 2-søyler kjøretøyløfter med 5.000 kg løftekapasitet
- Utviklet for service, reparasjoner, vedlikehold og diagnose på personbiler, SUV-er, pickuper og varebiler
- Frittstående søyler uten mekanisk forbindelse gir fri gulvplass mellom søylene
- M-arme med stor rekkevidde gjør løfteren godt egnet for kjøretøy med ulik akselavstand og ulike løftepunkter
- Justerbar søyleavstand gjør det mulig å tilpasse installasjonen til verkstedets behov

Egenskaper

- Elektrohydraulisk 2-søyler kjøretøyløfter
- Løftekapasitet på 5.000 kg
- To frittstående løftesøyler
- Trådløs hydraulisk synkronisering
- Automatisk nivåkontroll mellom søylene
- Ingen wire, kjeder eller hydraulikkslanger mellom søylene
- To hydraulikkaggregater – ett på hver søyle
- Betjening på begge søylene
- M-arme med stor arbeidsradius
- HMI-berøringsskjerm med visning av løftehøyde og systemstatus
- APS (Accurate Parking System)
- Automatisk inn- og utkobling av armlåsene
- Mekaniske sikkerhetslåser
- Hydraulisk overbelastningsvern
- Aluminiumsmotorer
- 24 V sikkerhetsstyring
- CE-sertifisert
- Utviklet for profesjonell verksteddrift



Varianter:

Artnr.

EAE EE E25M.ARMS

Varebetegnelse

EAE E25 M-Arms – Trådløs 2-søyler – 5,0

Tekniske data:

- Produsent: EAE
- Modell: E25 M-Arms
- Varenummer: EE E25M.ARMS
- Løftekapasitet: 5.000 kg
- Maks. løftehøyde: 2.000 mm
- Minimum løftehøyde: 110 mm
- Løftetid: Ca. 25 sekunder
- Total høyde: 2.912 mm
- Søyleavstand: 2.800–3.500 mm
- Gjennomkjøringsbredde: 2.430–3.130 mm
- Total bredde: 3.763–4.463 mm
- Korte M-arme: 743–1.073 mm
- Lange M-arme: 1.470–1.800 mm
- Synkronisering: Trådløs
- Betjening: Kontrollpanel på begge søyler
- Motoreffekt: 2 × 3,5 kW
- Strømforsyning: 230 V / 1-fas
- Styrespenning: 24 V
- Egenvekt: 1.100 kg
- Sertifisering: CE