

C_RGA 7.5 UC mobil løftesøyle justerbar 7,5T

Bruksområder

- Mobil, trådløs søyleløfte for tunge kjøretøy
- Egnet for løfting av lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy
- Modulbasert system med løftekapasitet på opptil 7.500 kg. pr. søyle
- Universell løftegaffel med stort justeringsområde for hjuldiameter fra 550–1.500 mm.

Egenskaper

- Elektromekanisk drift uten hydraulikk/olje gir lav vedlikeholdsbehov
- Kraftig og vedlikeholdsfri snekkegirmotor gir jevn gange og nøyaktig høydeposisjonering uten etterløp
- Kulespindelmutter med over 100 kuler gir høy virkningsgrad, lav slitasje og jevn gange
- Kulespindel opplagret i vedlikeholdsfritt rullelager
- Solid H-profil gir høy mekanisk stabilitet
- Mekanisk, uavhengig sikkerhetskile sikrer lasten ved eventuelt brudd på bæremutter
- Justerbar løftevogn med mekanisk låsing og sikring av løftegaffler
- Hydraulisk kjørevogn for enkel manøvrering, også over høyere terskler
- Kompakt understell og slank søylekonstruksjon gir god oversikt og liten svingradius ved manøvrering
- Trådløs kommunikasjon mellom søylene via LoRa®-radioteknologi
- Automatisk kanalvalg bidrar til stabil og driftssikker radiokommunikasjon
- Enkel sammenkobling av løftesøyler ved hjelp av NFC
- Driftsmodus for alle søyler, enkelt søyle eller grupper velges direkte på betjeningspanelet
- LED-indikering av driftsstatus og feilkoder
- Store betjeningsknapper i silikon tilpasset bruk i verkstedmiljø
- Automatisk utkobling ved overbelastning
- Kontaktløs og slitasjefri høydemåling med induktive sensorer
- Integrert lithium-ion-batteri med lang levetid og kort ladetid
- Opptil 25 løftesykluser ved full belastning og 35 løftesykluser ved 3.500 kg. belastning
- Lavt understell gjør det enklere å posisjonere søylene ved kjøretøy med lav bakkeklaring
- Integrerte gaffellommer i understellet for enkel transport av søylene med gaffeltruck
- To antenner pr. søyle sikrer stabil radioforbindelse, også ved store kjøretøy
- Ladekabel kan benyttes som reserveforbindelse for dataoverføring dersom radiokommunikasjonen blir avbrutt
- Kan bygges ut til opptil 16 søyler med ekstra tilkoblingskabel og nødvendig tilleggsutstyr/software
- Husk lade- og forbindelseskabler (tilbehør)



Varianter:

Artnr.

MAH VP 451191

Varebetegnelse

C_RGA 7.5 UC mobil løftesøyle justerbar

Tekniske data:

- Løftekapasitet: 7.500 kg. pr. søyle
- Motoreffekt: 1,5 kW pr. søyle
- Løfthøyde: 1.800 mm.
- Løtevandring: 1.700 mm.
- Løfte-/senketid: 127 sek.
- Løfte-/senketid hurtigmodus: 81 sek.
- Hjuldiameter: 550–1.500 mm.
- Innvendig avstand løftegaffler: 290–680 mm.
- Lengde løftegaffler: 380 mm.
- Totalhøyde søyle: 2.474 mm.
- Bredde understell: 1.150 mm.
- Høyde understell: 131 mm.
- Bredde søyleprofil: 180 mm.
- Vekt: 525 kg. pr. søyle
- Strømforsyning: Li-ion 50,4 V DC / 1.573 Wh
- Ladespenning: 1-fas 230 V AC, 50 Hz

- Antall løft ved full belastning: Opptil 25
- Antall løft ved 3.500 kg. belastning: Opptil 35
- Kapslingsgrad: IP54

Artnr.

MAH VZ 990517
MAH VZ 990521

Varebetegnelse

Ladekabel 10 m m/kontakt 230 V, CEE 7/7, type E+F
Forbindelseskabel 15 m.