

ST4055-LV-WA 4-søyler 400V

Bruksområder

- Elektrohdraulisk 4-søyler med 5.5 tonn løftekapasitet
- For hjulstillingskontroll (m/glideplater og utsparinger for svingskiver)
- For person- og varebiler
- Kan også leveres med trossløyfer med 2, 2.6 eller 3.2 tonns løftekapasitet (tilbehør)

Egenskaper

- Elektrohdraulisk løfter kombinert med wire gir en meget robust konstruksjon
- Kraftige og solide kjørebane på hele 630 mm. bredde hvor høyre kjørebane er justerbar
- Lav på kjøringshøyde (22 cm.)
- 1,6 m. lange oppkjøringsramper
- Løftekapasitet 5.5 tonn
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Unik løfthøyde på 2 m.
- Justerbar senkehastighet er en fordel ved utmontering av motor eller girkasse
- Energibesparende - senking uten bruk av motor



Varianter:

Artnr.

KND 4403002020WA

Varebetegnelse

ST4055-LV-WA 4-søyler 400V

Tekniske data:

- Bredde mellom søyler: 3.300 mm.
- Egenvekt: Ca. 1.600 kg.
- Kjørebanebredde: 630 mm.
- Kjørebanelengde: 5.750 mm.
- Lengde oppkjøringsramper: 1.600 mm.
- Løfthøyde: 2.030 mm.
- Løftekapasitet: 5.500 kg.
- Løftetid: 31 sekunder
- Motor: 5.5 kW
- Påkjøringshøyde: 220 mm.
- Strømforsyning: 400 V 3-fas min. 16 A

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 62 403 00	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-W (bred)
ACH 62 252 00	Traversjekk 2 T SD20L-W (bred)
ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 500 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-A
ACH 62 270 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 360 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL
KND OPVL15250	Korte påkj. ramper fabr. mont. ST4055/4070
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
KND 43554915	KJØRER KORT ST4055/4070 2 STK
ACH 62 550 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-A
ACH 63 353 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL
ACH 62 404 00	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)
ACH 63 381 00	Traversjekk 4.0 T SD40PHL
ACH 62 200 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL
ACH 63 001 00	Traversjekk 3.2 T SD32PHL
JBD 33260	SVINGSK.KIT 50 MM PREMIUM