

Lavløfter 3.5T galv. m/flaps

Bruksområder

- Elektrohydraulisk varmgalvanisert kanalløfter/lavløfter for person- og varebiler inntil 3,5 tonn
- Løftehøyde 1,1 meter
- Velegnet for arbeid på hjulutrustning
- Enkel og allsidig sakseløfter som også er egnet til karosseri-/monteringsarbeider og reparasjoner på f.eks. bremses

Egenskaper

- Varmgalvanisert plattform, ramper og bunnplate
- Trenger kun tilkobling til 3-fas 16 A (ikke luft)
- Lavtbyggende (100 mm. overkjøringshøyde)
- Separat betjeningspult med 24 Volt styrespennning
- Letthåndterlige på- og avkjøringsramper/flaps montert på plattformene (beregnet for løft)
- Reversibel/valgfri påkjøringsretning
- Dobbelt hydraulisk-volumetrisk plattformsynkronisering
- Fotoceller overvåker plattformsynkroniseringen
- Sikkerhetsventil mot overbelastning
- Sikkerhetsventil mot plutselig trykktall
- Manuell nødsenkefunksjon ved strøbrudd
- Sikkerhetsfunksjon (fotvern) med lydsignal på den siste delen av nedsenkingen
- Leveres med 4 stk. gummiklosser/løfteputer
- Produsert i Italia



Varianter:

Artnr.

EFM WIZARD UP35 FL

Varebetegnelse

Lavløfter 3.5T galv. m/flaps

Tekniske data:

- Arbeidstemperaturområde: -10° / +40°
- Avstand mellom plattformer: 900 mm. (anbefalt)
- Egenvekt: 500 kg.
- Løftehøyde: 1.100 mm.
- Løftekapasitet: 3.500 kg.
- Løftetid: 25 sek.
- Maks. arbeidstrykk: 260 bar
- Maks. avst. til betjeningskabinett: 2 m. (std.)
- Minimumshøyde: 100 mm.
- Motoreffekt: 2.2 kW
- Plattformbredde: 475 mm.
- Plattformlengde: 2.142 mm. (1.500 mm. + ramper/flaps)
- Strømforsyning: 3-fas 16 A 230 / 400 V + N
- Støynivå:
- Total bredde: 1.900 (justerbar)
- Total lengde: 2.142 mm.

Tilbehør:

Artnr.

EFM TRAV

Varebetegnelse

Tverrbjelker kapasitet 3.500 kg