Pneustar 2 bærbar luftfyller med 6 liter tank

Bruksområder

- Bærbar presisjons-luftfyller/dekktrykkregulator med intern tank
- Enkel fylling av luft uten kompressor og luftslange/-trommel
- Interntank fylles når enheten henges på tilpasset kopling på trykkluftrør

Egenskaper

- Skråstilt presisjonstrykkmåler (Ø 160 mm) sikrer optimal vanndrenering og ikke-blendende avlesning
- Trykklufttanken er i galvanisert versjon med et fyllevolum på 6 liter
- Utskiftbart sikkerhetsglass, servicevennlighet er en prioritet for å redusere vedlikeholdskostnader
- Stor avstand mellom fylleklokke og trykkmåler, beskytter presisjonstrykkmåleren når dekktrykkregulatoren løftes fra påfyllingsventilen
- Med 800 mm. lang fylleslange med dobbeltsidig bensinstasjonsmunnstykke kan selv vanskelig tilgjengelige ventiler nås perfekt - hendene forblir rene til enhver tid
- Vektoptimalisert design: Ved bruk av lette aluminiumslegeringer og slagfast plast reduseres totalvekten til et minimum
- Sikker mot overtrykk på opptil 16 bar: Ved utilsiktet trykkoverbelastning forhindrer innebygde sikkerhetsmekanismer skade på trykkmåleren
- PTB-godkjenning (Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig)
- Lavt tyngdepunkt: Den intelligente designen sikrer spesielt høy stabilitet
- Ergonomisk gummihåndtak: Det sklisikre, hudvennlige materialet sikrer behagelig komfort når du bærer dekktrykkregulatoren
- Støtteføtter på elastomer: Materialets sterke dempingsegenskaper beskytter trykkmåleren når den slippes på en uskånsom måte
- To-knappsbetjening: Knappene som gjør doseringen enkel og er beskyttet mot vann og støv, brukes til fylling og tømming
- Automatisk påfyllingsenhet: Påfyllingsenheten, som består av en påfyllingsklokke og en påfyllingsventil (motstykke), brukes også til oppbevaring av dekktrykkregulatoren
- Påfyllingsventilen som skal monteres på trykkluftrør har utvendig gjenger G ½"



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY 2518	Pneustar 2 bærbar luftfyller med 6 liter tanl

Tekniske data:

- Bredde: 270 mm.
- Driftstrykk: 10 bar (fylletrykk)
- Egenvekt: 6,1 kg.
- Fylleslangelengde: 0,8 m.
- Høyde: 670 mm.
- Lengde: 200 mm.
- Maks. trykk: 16 bar (beholder)
- Nominelt driftstemperaturområde: -10°C - +40°C
- Tankvolum: 6 liter