

EAE 62C-35T.E EV – 2-søylers – 3,5 tonn – EV-armer – toppramme – 230/400 V 3-fas

Bruksområder

- Elektrohydraulisk 2-søylers løftebukk med toppramme og 3.500 kg løftekapasitet
- Utviklet for service, reparasjoner, vedlikehold og diagnose på personbiler, SUV-er og lettere varebiler
- EV-armer med ekstra ledd gir stor fleksibilitet og gjør det enklere å plassere armene mot kjøretøys løftepunkter
- Godt egnet for moderne elbiler og hybridbiler der batteripakken stiller større krav til fleksibel plassering av løftearmene
- Topprammen gir fri gulvplass mellom søylene og god tilgjengelighet under kjøretøyet

Egenskaper

- Elektrohydraulisk 2-søylers løftebukk med toppramme
- Løftekapasitet på 3.500 kg
- EV-armer med ekstra ledd
- 2 stk. 2-delte og 2 stk. 3-delte løftearmen
- Justerbar høyde på løftepads
- Hydraulisk løftesylinder i begge søylene
- Mekanisk synkronisering med wire mellom løftesadlene
- Elektrisk frigjøring av sikkerhetslåsene
- Automatiske sikkerhetslåser
- Automatisk inn- og utkobling av armlåsene
- APS – Accurate Parking System for presis plassering i ønsket arbeidshøyde
- Hydrauliske sikkerhetsventiler beskytter ved eventuell lekkasje eller slangebrudd
- Hydraulisk overbelastningsvern
- Takbeskyttelse for kjøretøy
- Dørbeskyttelsespad på søylene
- 24 V sikkerhetsstyring
- Aluminiumsmotor for effektiv varmeavledning og lang levetid
- CE-sertifisert og utviklet for profesjonell verksteddrift



Varianter:

Artnr.

EAE EE 62C-35T-E EV

Varebetegnelse

EAE 62C-35T.E EV – 2-søylers – 3,5 tonn

Tekniske data:

- Produsent: EAE
- Modell: 62C-35T.E EV
- Varenummer: EAE EE 62C-35T-E EV
- Løftekapasitet: 3.500 kg
- Maks. løftehøyde: 1.900 mm
- Minimumshøyde: 95 mm
- Løftetid: Ca. 35 sekunder
- Høyde på løftebukk: 3.900 mm
- Utvendig bredde: 3.420 mm
- Bredde mellom søylene: 2.840 mm
- Gjennomkjøringsbredde: 2.500 mm
- Utførelse: Toppramme
- Løftearmen: EV-armen med ekstra ledd
- Armkonfigurasjon: 2 stk. 2-delte og 2 stk. 3-delte
- Løftepads: Høydejusterbare
- Synkronisering: Mekanisk med wire mellom løftesadlene
- Låsfrigjøring: Elektrisk
- Motoreffekt: 3,5 kW
- Strømforsyning: 230/400 V / 3-fas
- Styrespenning: 24 V