

Traversjekk 3.2 T SD32PHL-W (bred)

Bruksområder

- Lufthydraulisk traversjekk for 4-søylere og kjørebaneløftere
- SD32PHL-W løfter inntil 3.2 tonn
- For å løfte kjøretøyet fritt fra kjørebanen ved f.eks. bremse-/forstillingsjobber osv.
- Solid og robust design gjør den egnet for tyngre kjøretøy
- Ekstra bred rekkevidde på uttrekksarmer gjør den ideell for bl.a. elbil

Egenskaper

- Lufthydraulisk med driftssikker og støysvak pumpe som gir hurtig løft
- Ekstra stor og fleksibel rekkevidde opp til 1.902 mm. avstand mellom løftepunktene
- Lav høyde på kun 230 mm.
- 2-håndsbetjening med dødmannsgrep, mekanisk sikkerhetsstopp og overtrykksventil for maksimal sikkerhet
- Unikt høydejusterbart opphengssystem som kan tilpasses alle løftere (oppheng er tilbehør)
- Inkludert 50 mm. forlengere (FSD17) og sadler med gummipute FW4
- Leveres i grå farge (RAL 7016)
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylindere)
- Husk tåkesmører/vannutskiller (tilbehør)



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 63 382 00	Traversjekk 3.2 T SD32PHL-W (bred)
ACH 63 383 00	Traversjekk 4.0 T SD40PHL-W (bred)
ACH 63 001 00	Traversjekk 3.2 T SD32PHL
ACH 63 263 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL

Tekniske data:

- Løftekapasitet: 3.200 kg.
- Slaglengde: 250 mm.
- Minimumshøyde: 250 mm.
- Løftearmer (teleskopisk): 774 - 1.902 mm.
- Bredde (uten oppheng): 780 - 1.220 mm.
- Løfteramme høyde: 160 mm.
- Løfteramme bredde: 345 mm.
- Luftforsyning: 8 - 10 bar
- Min. luftforbruk: 400 - 700 l/min.
- Vekt (uten oppheng): 193 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 63 263 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL