

VS3 C_MSD C 2.5 W250 veigrepstester

Bruksområder

- Rask og nøyaktig kontroll av støtdempere på personbiler og lette varebiler
- Testen utføres automatisk ved hjelp av frekvensstyrte testplater som beregner dempernes virkningsgrad etter Lehr-prinsippet
- Måler samtidig aksel- og kjøretøyvekt, noe som gir en effektiv og pålitelig vurdering av hjulopphengets tilstand
- Passer kjøretøy med aksellast opptil 2 500 kg.
- Ideell for bilverksteder, diagnoseverksteder og kontrollhaller
- Egnet som del av CONNECT- eller EUROSISTEM-testlinjer

Egenskaper

- Automatisk støtdempertest basert på Lehrs dempningsprinsipp
- Frekvensstyrte testplater drevet av elektriske motorer for presise målinger
- Helautomatisk testsekvens som starter når begge testplatene belastes med over 60 kg
- Automatisk måling av aksel- og kjøretøyvekt
- Mulighet for overføring av vektdata til bremseprøver (tilvalg)
- Parallelogramførte testplater eliminerer behovet for fast hjulplassering
- Selvbærende gulvramme med kompakt konstruksjon
- Robust pulverlakkert utførelse i antrasittgrå (RAL 7016)
- Forberedt for tilkobling til CONNECT-testlinje
- Kan vise måleresultater med grafikk og avviksanalyse via CONNECT Web Client eller EUROSISTEM
- Tilgjengelig støvsøkfunksjon for lokalisering av ulyder i hjuloppheng (tilvalg sammen med EUROSISTEM)



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH CMSD C 25 W250	VS3 C_MSD C 2.5 W250 veigrepstester

Tekniske data:

- Maks. aksellast (testkapasitet): 2 200 kg
- Maks. aksellast (overkjøringskapasitet): 2 500 kg
- Sporvidde: 880–2 500 mm
- Drivmotor: 2 × 1,1 kW
- Eksitasjonsløft: 6,5 mm
- Eksitasjonsfrekvens: 2–10 Hz (regulert)
- Maks. platevandring: 70 mm
- Måleområde (Lehrs dempningsforhold D): 0,02–0,30
- Sikring: 16 A
- Strømforsyning: 230 V, 1/N/PE, 50 Hz
- Gulvrammens mål (H × B × L): 280 × 800 × 2 924 mm

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH C MBT C 50 W280 400V	VS3 Connect C_MBT C 5.0 W280 kit 400V